

# 聚硫防水密封膏 福州双组份聚硫密封胶 水电站用

产品名称	聚硫防水密封膏 福州双组份聚硫密封胶 水电站用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

遇水止水胶是一种遇水、单液、弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。

固化后具有一定的弹性及粘结性。两者按比例均匀搅拌即可使用。适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及和建筑物的伸缩缝与变形缝的止水密封。

产品的应用范围1、金属或混凝土幕墙接缝，及其它建筑结构缝隙的防水密封。2、公路路面，飞机跑道等伸缩缝的密封。3、地下工程洞涵、水库蓄水池等混凝土构筑物的防水密封。4、建筑裂缝的修补恢复，防水、防渗等密封功能。

聚硫建筑密封膏（胶）技术指标执行：JC/T483—2006性能名称A类B类一等品合格品优等品一等品合格品密度，g/cm<sup>3</sup>1.50±0.1适用期，h2~6表干时间，h 24渗出性指数 4流变性下垂度（N型），mm 3流平性（L型），mm光滑平整低温柔性， 拉伸粘接性最大拉伸强度，。

遇水止水胶可以在中国固化。固化时间取决于温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。环保具有良好的耐化学品性能，可以耐、盐水、碳酸钠、等化学物品；可与饮水、安全、，属环保型产品。

不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、或流动；而自流平型专门用于水平。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。双组份聚氨酯密封膏（胶）型号很多的，不同的地方使用不同的型号的，我们这里的型号是非常的齐全的，了实际的应用

的效果。

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。搅拌好的双组份聚硫密封胶必须在2个小时内使用完，因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始慢慢凝固了。）7、施工结束后,把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。