

上海点焊机，上海新瞻DTN-80-1-350铁线点焊机

产品名称	上海点焊机，上海新瞻DTN-80-1-350铁线点焊机
公司名称	上海新瞻焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区茸北工业区施惠路315弄11号2栋
联系电话	021-57670536 15922732151

产品详情

命名表示方法：

点凸焊机系列：DTN-P-1/2-L

DTN:气动交流工频点凸焊机

P:额定容量

1/2:1表示下臂件不可调;2表示下臂件可调 L:臂长尺寸

特点:

稳定的机身结构 二次导电部分采用上绝缘方式，可避免铁屑的附着或下座安装焊接工作时易产生绝缘部分上下电极采用带辅助行程的假牙方式，提高焊接时的可操作性、通用性。
可任意调整加压电极速度，减缓了对被焊接物体加压时的冲击，也减少了焊接时的噪声。
变压器采用低阻抗设计，二次回路上采用了高品质的导电材料，降低了内耗，得到了小输入获得更大的焊接电流。
可存储15个焊接程序：不同的焊接规范可存储在不同的焊接程序里，非常方便、顺利地实现不同工件的准确焊接。
操作界面采用数码管或液晶显示，清晰、明了、直观。 广泛适用于铁线五金、家用电器制造、钣金加工制造

技术参数：

项目	额定容量	额定初级电压	额定频率	最大短路电流	负载持续率	最大加压力	电极行程	臂深臂间尺寸	冷却水量	重量	电极
----	------	--------	------	--------	-------	-------	------	--------	------	----	----

单位	KVA	V	HZ	KA	%	N	工作行程	辅助行程	mm	L/min	Kg	电极头	电极握杆
							mm	mm				mm	mm
DTN-2 5-350	25	380	50	15	20	3000	30	70	350*220	3	220	16	25*180
DTN-4 0-350	40	380	50	18	20	3000	30	70	350*220	3	240	16	25*180
DTN-8 0-1-350	80	380	50	28	20	6000	30	70	350*250	4	420	25	32*200
DTN-1 00-1-350	100	380	50	33	20	6000	30	70	350*250	4	430	25	32*200
DTN-1 50-1-350	150	380	50	38	20	12000	30	70	350*270	6	700	25	32*200

DTN-2 00-1-35 0	200	380	50	43	20	12000	30	70	350*270	6	730	25	32*20 0
DTN-8 0-2-400	80	380	50	28	20	7900	30	70	400*200 -300	4	440	25	32*20 0
DTN-1 00-2-40 0	100	380	50	33	20	7900	30	70	400*200 -300	4	450	25	32*20 0
DTN-1 50-2-40 0	150	380	50	38	20	12000	30	70	400*200 -300	6	720	25	32*20 0
DTN-2 00-2-40 0	200	380	50	43	20	12000	30	70	400*200 -300	6	750	25	32*20 0