

PG321双组份聚硫密封胶膏 曲靖双组份聚硫密封胶 飞机场用

产品名称	PG321双组份聚硫密封胶膏 曲靖双组份聚硫密封胶 飞机场用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良,使其本身具有良好的粘结性和回弹性,也正是利用了这些特点,使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用,在混凝土冷缩变化时,密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长,伸缩缝的变小而压缩,其粘结性强的特点又保证。

(表干时间 24小时,7天后方可试验,28天性能全部达到。),聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类A类:指高模量低伸长率的聚硫密封膏。B类:指高伸长率低模量的聚硫密封膏。聚硫密封膏型别按流变性分为N型和L型N型:指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型L型:指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶.河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶的使用优势:河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶在使用中一次固化成型,无收缩变形现象,抗渗漏水的性能。

聚硫密封胶成分和特性:聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。聚硫密封胶是国际、国内最优秀的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑胶的墙体接缝密封。

密封胶施工完毕后应对接缝进行检查,如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为小于等于6小时,但7天后可达到80%强度,因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前,要注意保护,防止雨水侵入而性能,闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

双组分聚硫密封膏的配制:双组分聚硫密封膏把箱内1桶白色聚硫胶(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)

) 充分搅拌均匀，直到无色差为止。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。