

# 建筑聚氨酯密封胶 锦州双组份聚硫密封胶 河道护坡水渠用

产品名称	建筑聚氨酯密封胶 锦州双组份聚硫密封胶 河道护坡水渠用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。5.1密封界面清洁处理用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的的30\*30mm的泡沫板条,将混凝土变形缝内及表面的杂物干净,除去灰尘,保证基面干燥。

有单组份和双组份之分。双组份聚硫密封胶配比与施工注意的事项:配比1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时,一定要防止气泡混入胶体中,一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。2、双组份聚硫密封胶需要到现场自己进行搅拌,配制好的双组份聚硫密封胶产品须在两小时内用完,因为在两个小时后就会变稠,影响到产品的使用性能。

抗拉强度,抗渗压达0.06Mpa,并有良好的耐油,耐酸碱腐蚀和抗臭氧氧老化的能力,完全能适应下水道的的水质条件。产品是一种单组分状胶体,储存期限长,化学性能,可以在-20~50度范围内使用,能够在大量用于下水道的施工中,且施工十分方便。

夏天施工时,温度较高,双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低,凝固的就稍微慢一些,在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年,在南方可达98年。在出厂时,我公司都已按比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开放了,用户无须操心比例配比,使用时,只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。5.1密封界面清洁处理用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的的30\*30mm的泡沫板条,将混凝土变形缝内及表面的杂物干净,除去灰尘,保证基面干燥。

3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀,好是采用机械进行搅拌。施工1、将施工处残留的垃圾杂物

清理干净；2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料；4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。

聚硫密封胶施工技术要求1、伸缩缝封界面必须用手提砂轮机或者钢刷进行表面处理，必要是用切割机切割处理，确保粘接界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。2、聚硫密封胶混合要完全充分，双组份混合至颜色均匀一致。