

# 电厂烟囱涂刷航空标志漆每平方米油漆用量

产品名称	电厂烟囱涂刷航空标志漆每平方米油漆用量
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:20kg/桶
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 电厂烟囱涂刷航空标志漆每平方米油漆用量

航标漆特性: : 物理干燥型, 具有优良的防护性和装饰性、色泽鲜艳、干燥较快、耐候性好。经长久日晒、雨淋后不变黄、不粉化, 保色时间长。

航标漆用途: : 专用水泥烟囱、钢结构铁塔等标志物的装饰和防护涂装。经改进后也可用在镁铝合金表面作标志漆。

航标漆比重: : 1.00—1.10

航标漆理论用量: : 钢结构200克/平方米砼结构220克/平方米

航标漆湿膜厚度: : 80微米

航标漆干膜厚度: : 25—40微米

航标漆颜色: : 各色

航标漆配比: : 单组份

航标漆干燥时间: : 25 : 表干4小时, 实干18小时

航标漆涂装方法: : 高压无气喷涂、手工刷涂、滚涂

航标漆稀释剂及稀释比: : 专用稀释剂, <5%

航标漆熟化时间：打开即可使用

航标漆适用时间：无限制

航标漆涂装间隔(25 )：短4小时，长不限

航标漆表面处理：钢铁表面除锈至要求等级，混凝土表面清除浮灰和凸出部分。