

# AB双组份聚硫密封胶 衢州双组份聚硫密封胶 河道护坡水渠用

产品名称	AB双组份聚硫密封胶 衢州双组份聚硫密封胶 河道护坡水渠用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封胶均适用于河道治理和污水处理，最好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。

为了更好的界面结合效果，可以使用的底漆。二组份聚氨酯建筑密封膏施工注意使用期限：双组份密封膏混合后，混合料逐渐增稠，超过使用期限不能使用。温度在密封膏的固化中起着重要的作用。温度越高，应用时间越短，固化速度越慢，5~35℃时施工温度适宜。

本产品应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中，在不高于27℃的条件下，自生产之日起，贮存期为六个月。注意事项1、防止浸水受潮，避开直射阳光，于通风良好处保管；2、使用止水胶时要严禁用火，并注意通风；3、施工时产生的垃圾，请用适当设备烧却；4、施工时请使用防护眼镜、手套、口罩。

用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水。注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。

3分类一般为可硫化型。自流平双组份聚硫密封胶(膏)广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料，还常用于各类油箱、燃料罐、机械、复合玻璃的密封。4应用自流平双组份聚硫密封胶(膏)适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

1、接缝设计：本产品适合密封5至50毫米宽的各类接缝，预计有xunhuan位移发生的接缝一般应以缝的宽深比为2：1设计，这受限于以下建议的zui小的聚氨酯密封胶shendu：5毫米适合金属、玻璃和其它非多孔

表面10毫米适合所有多孔表面20毫米适合有交通和那些承受静水睢的接缝2、接缝处理：接缝表面必须。

聚氨酯密封胶型号不同的，施工的也是不一样的了，具体的要看下面这些的：1、被密封表面的处理，聚氨酯密封胶施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物，保证被粘表面干燥、平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料，按设计要求，向接缝内填充背衬材料。