

聚氨酯密封胶 三明双组份聚硫密封胶 水电站用

产品名称	聚氨酯密封胶 三明双组份聚硫密封胶 水电站用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反响而固化，与基材外表的活性基团反响起到粘接效果。单组份聚氨酯密封胶操作方便，粘接性好，可靠。双组份聚氨酯建筑密封膏是一种新型的防水密封材料，具有高伸长率、良好的弹性、湿分解性(表面不能有清水)。

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的peifan g，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和。

5.4装枪工艺1、将装枪器中带有出胶孔和推力杆的压胶盘置入桶中混合好的胶面上。2、取胶前、后螺盖，口对准压胶盘中间的出胶口，推动和推力杆，下压，此时胶料上行装入中，管中空气顺尾部，灌满为止。

包装、包装、贮运1、包装：小包装为每6桶集成一纸箱，A、B配套，合计重25公斤大桶包装为A组份净重200公斤，B组份净重20公斤，配套供货。2、贮运：聚硫密封胶为不易燃，无危险的产品，可按一般非危险品的运输，运输中严防日晒雨淋，禁止接近热源，fangzhi碰撞，保持包装完好无损。

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的配方，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和。

聚氨酯密封膏施工1、基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。4、为了更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。聚氨酯密封膏施工注意事项1、适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。

用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水。注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。