

# 韩国大宇柴油发动机配件 65.02410-0200连杆瓦

产品名称	韩国大宇柴油发动机配件 65.02410-0200连杆瓦
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大宇 型号:65.02410-0200 产地:韩国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

### 发电机组制热量计算

假设柴油机造成140 000Btu/Gal发热量，转化效率为35%。汽柴油耗费迅速估算方法：

汽车发动机汽柴油耗费 = 应用大功率 ( kW ) × 0.07 ( U.S.gal ) = ( kW ) × 0.0185 ( L ) ( 1 ) 式中，应用大功率 ( kW ) 先转换成

$$\text{Btu.min-1} = (\text{kW}) \times (57)\text{Btu.min-1}$$

一般发动机散热根据液态气体热交换器制冷系统，约为汽柴油耗费造成热量25%（如果需要，请通过测算确定）。液态 - 气体热交换器（散热水箱）为一般热管散热器。

别的制热量快速算法：排放系统30%、辐射排热10%、功率输出35%。

### 排风系统气体测算

排风系统给予汽车发动机点燃气体，带去主机房发热量，给予发电机组冷却空气，制冷汽车发动机（根据散热水箱）。

空气过系统软件时，造成比较大的温度。柴油发电机制冷系统的设计要点具体计算，生产商的信息仅作参考。不太好的设计方案无法使柴油发电机在高温下中进行满负荷运作。

$$Q = MCP ( 2 )$$

式中Q - 排出发热量

m - 液体品质

CP - 在相对稳定的温度T和压力之下容许主机房的气温变化

气体需要量 (cfm) = (58) (制热量) / (温度) (3)

气体需要量 (cfm) = (58)(B.min-1) / (Fo) (4)

式 (3) 日式 (4) 需要注意企业统一。

迅速估计。合理排气口通风面积等于散热水箱总面积；合理进气口总面积约等于1.5倍散热水箱总面积。

湖南英珀威机械有限公司售后维修服务中心：英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。

After-sales service center of Hunan Inperway Machinery Co., Ltd.: Inperway has a high quality, high qualification imported diesel engine, mechanical and electrical maintenance engineer, 20 years working experience of after-sales maintenance professional service team, equipped with complete repair and commissioning equipment, tools and service vehicles, can provide customers with guidance, three packets, repair and maintenance, oil pump and nozzle adjustment, engine technical support and overhaul services within 24 hours a day, at any time to solve machine failures.