

A级防火 FTC自调温相变节能材料

产品名称	A级防火 FTC自调温相变节能材料
公司名称	承德隆化聚丰保温材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	河北承德隆化县通站北街85号
联系电话	13831430600

产品详情

特点1，防火阻燃，安全性好；无机保温材料保温系统防火达到A级都不燃烧。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火严格要求场所。还可以作为防火隔离带施工，提高建筑防火标准。

2，性能稳定，耐酸碱，耐腐蚀，不开裂，不脱落，不存在老化问题，与建筑墙体同寿命。

3，施工简便，综合造价低。可直接抹在毛坯墙上，减少了抹灰找平工序，其施工方法与水泥砂浆找平层相同。与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势。

4，使用范围广，阻止冷热桥产生；适用于各种墙体基层材质，各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无接缝、无空腔。没有冷热桥产生。

5，强度高；无机保温材料保温系统与基层粘结度高，不产生裂纹，不空鼓。

7, 热工性能好, 可以不同的场合使用。

8, 防霉性能好; 可以防止冷热桥传导, 防止室内结露后产生的霉斑。

9, 经济性好; 施工简便快捷(施工工艺优于普通抹平砂浆, 施工费低, 施工工期缩短), 使用寿命同墙体一致、性价比优越等特点。施工时不需要添加任何材料, 只需加水搅拌均匀直接上墙即可, 一次性达到抹平、保温、隔热、节能效果。与用聚苯板、挤塑材料保温比每平可节约20元左右, 综合成本造价降低10%-30%。