

30米素土挤密桩施工 河北素土挤密桩施工 精诚建业地基

产品名称	30米素土挤密桩施工 河北素土挤密桩施工 精诚建业地基
公司名称	山西精诚建业地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区亲贤北街79号茂业天地小区 2栋2604
联系电话	13623646058 13623646058

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西精诚建业地基基础工程有限公司

素土挤密桩施工

我公司主营：挤密桩施工，软底层打桩挤密桩施工，素土挤密桩施工直径800mm挤密桩施工，直径600挤密桩施工，50CM挤密桩施工，挤密桩加固工程施工，强夯地基工程

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享强夯地基工程，希望对大家有所帮助：

强夯法施工适用于碎石土、砂土、粘性土、高回填土等基地加固工程，是市政道路常用的施工方法。强夯施工过程中要严格遵循规范，接下来我们就来说说强夯施工中需要注意的几个事项。

高能级强夯法在某些黄土地区能够有效地消除一定深度土层的湿陷性。3000kN.m能级有效加固深度为五米，8000kN.m能级有效加固深度为九米，12000kN.m能级有效加固深度为十二米，15000kN.m能级有效加固深度为十五米；经各能级强夯处理后，场地地基承载力特征值不小于二百五十千帕。

素土挤密桩施工

我公司主营：挤密桩施工，软底层打桩挤密桩施工，素土挤密桩施工直径800mm挤密桩施工，直径600挤密桩施工，50CM挤密桩施工，挤密桩加固工程施工，强夯地基工程

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享强夯地基工程，希望对大家有所帮助：

在强夯施工中有时会遇到一些难以处理的关键问题，河北素土挤密桩施工，而这些问题又常常对于施工质量起着关键的作用

(1)关于局部淤泥包的处理方案。在场地回填过程中，由于填土荷载的作用，淤泥可能会流动，淤泥表面的标高会发生变化，素土挤密桩施工租赁价格，导致场地局部淤积，形成淤泥包。在这种情况下，如果出现在浅层，素土挤密桩施工加固，应该先处理碎石地基，然后进行强夯;如果是在较深的地方，应当提高强夯的能级。

(2)关于夯坑强夯施工的处理方案。强夯时，不得在夯坑底部有水或淤泥的情况下进行施工。如果夯坑内有水或淤泥，30米素土挤密桩施工，应当先降低土壤含水量再进行强夯施工处理。

(3)关于地面隆起的处理方案。强夯过程中，如果地面隆起影响施工，应该及时开挖隆起。如果隆起土方为淤泥，应适当开挖到一定深度，然后用碎石土回填至夯面标高，并继续进行强夯施工，以保证强夯施工设备的正常运行。

我公司主营：挤密桩施工，软底层打桩挤密桩施工，素土挤密桩施工直径800mm挤密桩施工，直径600挤密桩施工，50CM挤密桩施工，挤密桩加固工程施工，强夯地基工程

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享强夯地基工程，希望对大家有所帮助：

夯击过程中应随时查看坑壁有无崩塌或许，需要时采纳防护办法。

为削减吊臂在夯锤下落时的晃动和反弹，应在起重机的前方用推土机拉缆风绳作地锚。

施工场所周围设置警示标语、警示线，悬挂警示牌，夜间应有警示灯。

枯燥气候进行强夯作业，在夯击点邻近应撒水降尘。起重机应设防护罩，操作司机应戴防护眼镜，以防落锤时飞石、土块击碎驾驶室玻璃伤人。

30米素土挤密桩施工-河北素土挤密桩施工-精诚建业地基由山西精诚建业地基基础工程有限公司提供。
“ 挤密桩基施工,租赁一体的建筑工程总承包 ” 选择山西精诚建业地基基础工程有限公司，公司位于：山西省太原市小店区亲贤北街79号茂业天地小区2栋2604，多年来，精诚建业地基坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。精诚建业地基期待成为您的长期合作伙伴！