

# 全封闭式高温物料链板输送机

产品名称	全封闭式高温物料链板输送机
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

## 产品详情

来自链板上物料的重量信号和链板运行的速度信号一同传送到微处理控制器，自动计算出物料的瞬时流量。通过连续不断的比较设定流量与实际物料的瞬时流量，从而调节链板运行的速度，使实际物料流量保持在设定流量值上。

技术指标Technical Indicators

计量精度Measurement precision :  $\pm 1\%$

给料输送能力Transport capacity of feeding : 0.01 - 1000T/H

链板宽度Chain te width : 500-1600mm

计量方式Metering mode : 调速、恒速Variable speed , Ctant speed

流量调节范围Flow regulation scope : 1 : 10工作方式Working mode : 连续或批次Continuous or Batch

抗仓压设计秤架在进料位置的运料板下方有承压托辊组或耐磨导轨，有效抵抗仓压，满足大料口、大仓压场合。 驱动电机配套KA系列斜齿轮-伞齿轮减速电机，套筒轴装结构与输入轴直接相连，减速变频电机、驱动力矩大、强制风冷。装配简单，易于维护和润滑，低噪声、低震动、抗粉尘、长寿命。清扫器针对粘滞性物料或粉状物料，秤架底部设计有清扫皮带机或链式清扫器，漏料随时清扫，保证现场环境清洁，减少个人劳动强度。

### 整机技术特点

有效将库底的预给料装置与定量给料机合二为一，真正的全链板结构，有效地降低了设备的安装布置高度，有效增大了库容。设备总体造价与土建费用均可大幅度下降。称量机构阻尼装置+称量机构，有效消除横向拉力的影响，保证物料重量压力的传递与转换，线性度与重复性好，精度高，受力更均匀

，无磨损。弧型链板由高强度耐磨钢板整体冲压成形，弧形面叠合间隙不大于1.5mm，全封闭式高温物料链板输送机，与物料接触的弧形面平整，较好地克服了链板在运行过程中尤其是在凸轮旋转位置的夹料、变形问题，保证了链板的长期平稳运行。两侧的裙板可根据物料特性设计有效高度，。裙边挡板两侧的裙板（5mm）可根据物料特性设计有效高度，达到较适宜的物料输送截面，裙边高度可选100、150、200、250、300mm，保证不漏料、不撒料。大链轮传动机构采用的大链轮输送模式（分度圆483mm，外径达530mm），大节距链轮采用线切割加工，齿部高频淬火，传动精度高，耐磨损；链条节距125mm、采用高速耐磨滚子链，与链轮节距完全耦合，不打滑、异动，拉伸载荷大，传动平稳，无噪音。滚轮轨道式滚轮输送机构，输送过程中不会跑偏和打滑。传动轮和输送轮各司其职，传动轮采用球墨铸铁或铸钢，磨损小，寿命长，输送轮和轨道外置，安装和维护简单方便。

全封闭式高温物料链板输送机由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司是从事“工业自动化设备,磁电设备,环保设备,节能设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公司还是从事永磁滚筒式磁选机除铁器，RCT永磁滚筒WK盘式尾矿回收机，圆盘式过滤机金属探测仪的厂家，欢迎来电咨询。