

南宁优质耐磨TLG100全封闭钢铝拖链

产品名称	南宁优质耐磨TLG100全封闭钢铝拖链
公司名称	沧州冀盐机械制造有限公司
价格	74.00/箱
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县望树镇曲庄村东开发区
联系电话	86-03176252891 13393389057

产品详情

耐磨TLG型钢制拖链与工程塑料拖链类似可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支撑轮）长度大，支撑板可依顾客需要制作，适用于工作母机，移动机械等。其弯曲半径为155 - 655mm 链板高度为55 - 155mm, 可任意选用。耐磨TLG型钢制拖链其使用行程最大为45米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。拖链的支撑板宽度为155mm至855mm, 孔与孔之间的间隔量为5mm 链板的高度，也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的，机床最大限度运转时，如拖链的宽度超过355mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。

耐磨钢制拖链等拖链的固定可根据机床位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部，一般情况联结部分在拖链内，而向外周。弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的15倍。弯曲半径可根据所给表格选择155 - 655mm，行程小的可相应选择较小的半径。