

山上取水卧式潜水泵-235方排量-电动离心式-充水式-3000v高压

产品名称	山上取水卧式潜水泵-235方排量-电动离心式-充水式-3000v高压
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	23870.00/台
规格参数	厂商:津奥特 功率:375KW 电压:3000v
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

山上取水卧式潜水泵采用离心原理取水作业，在现代属于常见取水原理形式。在固定形式上，卧式潜水泵直接通过托架与潜水泵连接固定，只需将托架与卧式潜水泵放在池底浸没于水中即可，确保水泵的长期正常使用。

山上取水卧式潜水泵型号介绍：

以200QJW80-121/11-45kw为例，

200代表水泵的机座号，适合多大的井口直径。

QJW代表卧式潜水泵。

80代表每小时出水量80立方米，

121/11代表井用潜水泵扬程121米，11级叶轮。

45KW代表电机功率。

山上取水卧式潜水泵产品适应温度：

山上取水卧式潜水泵适用于5摄氏度到25摄氏度的环境范围内，而且通过其泵体的液体不可以过酸性或者过碱性，适合中性，弱酸性或者弱碱性的液体环境，一般对水质要求较高，几乎不允许通过的液体中含有杂质，机器在使用过程中完全进入在水中工作，不可使用直径过大的孔径，不利于泵体所产生的热量的散发，应使用直径较小的孔径。

山上取水卧式潜水泵技术参数：

流量范围80~2400m³/h

扬程范围10-1700m

水质要求PH4-10；（特殊材料可满足更高）

固体含量 百分之8；颗粒径大 20mm。

功率范围120-4200KW

电压范围660V、3KV、6KV、10KV

频率范围50HZ或60HZ

山上取水卧式潜水泵配套设备：

山上取水卧式潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），出水口配对法兰一片，配备相应螺栓。或配置相应的出水口（便于用户插软管安装），使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，木箱外包装。如需要拖架请提前说明。

山上取水卧式潜水泵将地下水抽到地表，主要用于灌溉和生活用水，可用于喷泉景观、工业降温、矿山抢险，也可用于江河、水库、运河等水利工程。该设备采用多级叶轮，噪音很小，不会影响使用寿命；在工厂内精心组装，确保现场安装；安装在卧式潜水泵上的止回阀可以防止水锤的冲击；设备在使用过程中全部浸入水中才能正常使用。