

钢结构平台厂家 安徽美铖 池州钢结构平台

产品名称	钢结构平台厂家 安徽美铖 池州钢结构平台
公司名称	安徽美铖钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤开发区凤麟路12号
联系电话	15255176460 15255176460

产品详情

钢结构平台的使用方式
重型钢结构平台：重型钢结构平台用于重工业车间。相比之下，平台可以承受压力载荷。该车间集产品生产、产品运输和产品储存于一体，降低了企业成本，提高了经济效益。
钢结构货架平台：货架平台将空间分为两层，底层空间可分为多个隔间，主要供用户存放物品，也可用于办公。顶层空间用于操作平台等。两层之间用钢楼梯连接，方便人员上下。

钢结构平台的设计要求满足工艺生产操作的要求，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时，尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子，梯子的宽度不宜小于600mm。平台结构的布置，应力求做到经济合理，5米高钢结构平台，传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时，其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距，池州钢结构平台，合理布置梁格，以求得较好的经济效果。

钢结构平台布置方法满足工艺生产操作的要求，钢结构平台施工，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时，尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子，梯子的宽度不宜小于600mm。另外的话在确定钢结构平台的尺寸的

时候，我们要充分的考虑到在平台上使用的设备的重量以及位置，要做到合理，并且在搭建之后要严格的检查每一个位置是否安全，确定没有问题了在使用，这样的话才能够保证钢结构平台的安全问题。

钢结构平台厂家-安徽美铖(在线咨询)-池州钢结构平台由安徽美铖钢结构工程有限公司提供。安徽美铖钢结构工程有限公司是安徽合肥,钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽美铖领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽美铖更加美好的未来。