

自动活塞超声波清洗机

产品名称	自动活塞超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动活塞超声波清洗机是一个全自动，清洗过程由微机控制，六个由不锈钢材质制作的超声波清洗槽、超声精洗槽、一级纯水超声漂洗槽、二级纯水超声漂洗槽、新纯水漂洗槽、真空干燥槽、上下料装置的一条连续工作的装置。操作者将装有工件的清洗篮放置在进料输送辊道上，机械手将清洗篮依次送往各工序段，对工件进行一系列超声粗洗、超声精洗、漂洗、真空干燥等，然后转入转入下道工序。

全自动活塞超声波清洗机特点：

采用自动机械手输送方式，全封闭结构。

抛动清洗及慢拉脱水系统，提高清洗效率。

过滤装置，保证清洗剂的清洁度。

加热恒温装置。

抽风排气系统，确保良好工作环境。

全自动活塞超声波清洗机根据清洗工件难易，清洗速度180-300秒/篮可调

无水自动保护设计

防碰撞包塑活动洗篮设计

高每小时清洗5千只活塞

超声波频率28khz

整机功率50kw

全自动活塞超声波清洗机日常维护：

电源：使用符合设备规格电源及电源线，用户方的电源回路中必需装设专用于清洗机的空气开关以在需要的时候切开清洗机电源；

接地线：本司生产清洗机机体及发生器都会在其电源引线上配有专用的接地线，并有明区分于其它电线的特征，因为本设备与水、腐蚀性（溶胀性）液位接触，易引起漏电，请按安全要求接好接地线；

采用不燃性洗净剂，切勿采用易燃易爆物质作洗净剂，设备的使用在必需确保远离有易燃易爆物质的场合，用户特殊情况下必需采用某些物质时，必须洽询本司确认安全，并作好相应的安全防护措施；

全自动活塞超声波清洗机洗净槽中无液或液位不足都会对设备造成不可逆转的破坏，使用时必需确保槽中注入足量的洗净液，否则相关的电热器、泵、超声波震子都可能损坏并可能引起火灾及人身伤害；

电气控制箱及相关电气组件等注意不要溅入水，并远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等；

设备异常时请及时与我司联络或停止电源后由有经验的电工进行检查；

要清洗的工件请用有支脚的洗篮或挂具装挂好，置入槽中洗净，禁止将工件直接置入槽底进行洗净，否则可能引起工件及缸底的损伤；

全自动活塞超声波清洗机作业时，机体内可能存在高温、高压、电气组件端子表面带电、传动机构的运动、压力突动等可能的引起人身伤害的因素，工作时请勿打开机壳，以免在无防护条件下作业；

长期不用时，请放出洗净液，干燥内槽及表面后用薄膜保护好，以防止设备的腐蚀老化加快；

保持设备工作场所的通风、干燥、洁净，有利于设备的长期高效运转及优化工作环境条件；

洗净液过于肮脏时应及时处理，定期清理清洗槽、贮液槽内污垢，保持洗净槽内及外观的洁净，可提高洗净槽的耐用性；

电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘，定期用压缩空气清理附着的灰尘；

全自动活塞超声波清洗机定期测试设备的绝缘性能，对于易老化电气组件定期检查，检查接地线，确保设备良好接地此项目须由具有经验的电工进行；

定期测试电源，确认符合设备的电源电压要求，避免在过高或过低的不稳定电源下长期工作；

带有过滤装置的设备，定期更换过滤芯；

带有传动机构的，应按要求定期加注**黄油**

、机油等润滑剂，定期更换减速机齿轮油，确保运动机件在良好润滑条件下工作。

全自动活塞超声波清洗机服务承诺：

我公司组建了一批的服务队伍。有经验丰富的现场工程师和技师，对出现的任何问题都能在快的时间内赶到现场，进行维修或更换。

2. 产品交付一周内，我公司售后服务部的工作人员会根据客户的要求，进行电话跟踪咨询，按照客户指定的时间，指定的地点按时到达。

3.所有有关于产品质量投诉，在1小时内经予答复，省内24小时内省外48小时赶到现场，并根据投诉的情况确定处理措施，进行维修和更换。

4. 我公司承诺所有维修人员随叫随到，更好的为客户排忧解难。

5. 保质期内有关于产品质量引发的费用，由我公司承担。

6. 保质期内由于贵方的使用不当，或者是自然环境造成的我方免费提供维修，维修所用的材料和配件均只收成本价。

7. 超出保修期的产品，我公司承诺终身定期上门检测和维护。

全自动活塞超声波清洗机运输方式：

1. 所有货物免费运送到客户手中，免费安装、调试及安装保养。维护人员告知客户如何进行产品保养的常识，直至对方满意为止。

2. 所有货物安装调试完毕后，由客户查看、验收后方可离开现场。现场携带产品验收合格报告，并提出您的宝贵建议，带回公司存档。

3.供方按照优化原则，由客户指定佳的运输方式，运费由卖方负责。以快安全的方式抵达客户指定的地方。