

自动树脂镜片清洗化学加硬线

产品名称	自动树脂镜片清洗化学加硬线
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动树脂镜片清洗化学加硬线是我公司多年来根据国内外加硬设备使用情况，通过比较改进开发生产的先进化学涂膜设备，设备整体采用全不锈钢，具有外观美观，使用方便，结构合理，产量高，加工质量稳定，操作人员少，是目前国内外树脂镜片化学加硬的理想设备。

全自动树脂镜片清洗化学加硬线主要工艺流程：

镜片前处理工科工夹具超声波清洗，镜片夹具装配主机。槽清洗（碱液）、槽净水清洗、槽净水清洗、槽纯水清洗、槽喷淋冲洗、槽去离子水清洗、槽去离子水清洗、脱水烘干、槽加硬、预固化、强化、槽溶剂二次提升脱水、槽离子水（或溶剂）清洗提升脱水

全自动树脂镜片清洗化学加硬线主要技术参数：

清洗槽内净尺寸（每槽）：400×280×150；超声波清洗功率（每槽）：600W×9槽；
超声波频率：40KHz；主机外形尺寸（mm）：部分2400×950×1250；第二部分2400×950×1250；
第三部分1900×950×1900；第四部分2440×950×1900；
循环过滤精度（每槽单独）：0.1μ×0.2μm；

深圳市科圣达公司生产全自动树脂镜片清洗化学加硬线。树脂镜片清洗化学加硬线在树脂镜片清洗化学加硬行业得到广泛应用。深得用户好评。已批量生产。

全自动树脂镜片清洗化学加硬线由深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司供应，性能卓越，价格具有竞争力，采用国际先进本多换能器，优质发生器，具有安全可靠经济的特点，科圣达公司承诺为全自动树脂镜片清洗化学加硬线提供一年免费保养，终身维护，完善的售后服务，博得广大客户的

青睐。

全自动树脂镜片清洗化学加硬线特点：

超声波频率低，为28KHZ，清洗能力强劲，功率大，适合金属零部件的清洗。

干燥系统良好：

采用人机界面，操作方便简单；

PLC控制，自动化程度高。

全自动单臂机械手提移，运行平稳、可靠、准确度高。

全自动树脂镜片清洗化学加硬线采用上、下抛动助洗，更有利于树脂镜片快速均匀清洗。

逐级高精度过滤，保证洗液干净。

即时加热器供应热纯水，结合纯水慢拉，实现树脂镜片快速脱水。

隧道净化热风干燥，确保树脂镜片干燥。

国际先进本多换能器,震力强，均匀；

科圣达数显发生器，功能齐全，自动化程度高；

全自动树脂镜片清洗化学加硬线槽体均为SUS316不锈钢板，耐腐蚀，寿命长；

投入式超声波震板，超声能量衰减少，维护方便；

高纯水逐极溢流，纯水浪费少，

伺服电机，运行速度快，平稳；

SUS304不锈钢方通。

多频率，清洗彻底！

外置机械手，不会污染清洗液；

全自动树脂镜片清洗化学加硬线采用专用洗篮，沥水性好；

设有进出料台，上下料非常方便；

欧姆龙数显温控，控温；

进口电器，控制无误，寿命长；

外型简洁，美观；

已成为本行业领头军！

全自动树脂镜片清洗化学加硬线市场前景一片光明！

已成为本行业的标志性设备。

独特的IPA干燥系统系统，使工件完成清洗和干燥工序后能立即进入镀膜工序。

清洗储液槽及独立的过滤循环系统，保持洗液的清洁。

洗液的加热和冷冻均置于储液槽中，且配有液温自动控制系统。

全自动树脂镜片清洗化学加硬线设有冷冻过载、循环过载、抛动过载等自动保护报警系统，以保证整机安全运行。

设有有机溶剂冷冻保护系统，能非常有效的防止挥发以降低损耗。

各清洗槽均设有清洗过程抛动装置，提高清洗效率。

有机溶剂槽设有蒸汽洗定时装置和无级调速提升装置，保证工件蒸汽清洗和冷冻干燥，且产品质量的一致性。

超声系统采用投入式震板装置，便于维修及保养；采用进口换能器，超声转换率高，清洗效果好。

采用完全不锈钢结构，集日本、西欧等厂家的原材料和元气体配套。整机外形美观，性能卓越稳定。