

西门子模块SIEMENS连云港PLC模块代理商

产品名称	西门子模块SIEMENS连云港PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	021-54175139 15601915808

产品详情

西门子模块SIEMENS连云港PLC模块代理商

西门子PLC紧凑型单元CPU1518-4PN/DP

西门子CPU1518-4PN/DP

S7-1500 自动化系统具有模块化的结构，可包含zui多 32 个模块。它拥有丰富的模块，且这些模块均可以独立地组合使用。S7-1500 自动化系统支持单层配置，其中的所有模块均安装在一个安装导轨上（请参见手册以了解前提条件）。

一个系统包含下列组件：

控制器：CPU 具有不同性能等级，并具有集成 PROFINET 接口或 PROFINET 和 PROFIBUS 接口，用于连接分布式 I/O 或用于编程设备、操作装置、其它 SIMATIC 控制器或第三方设备间的通信。

6ES7288-2DE08-0AA0

6ES7288-2DR08-0AA0

6ES7288-2DT08-0AA0

6ES7288-2DR16-0AA0

6ES7288-2DT16-0AA0

6ES7288-2DR32-0AA0

6ES7288-2DT32-0AA0

6ES7288-3AE04-0AA0

6ES7288-3AE08-0AA0

6ES7288-3AQ02-0AA0

6ES7288-3AQ04-0AA0

6ES7288-3AM03-0AA0

6ES7288-3AM06-0AA0

6ES7288-3AR02-0AA0

6ES7288-3AR04-0AA0

6ES7288-3AT04-0AA0

6ES7288-7DP01-0AA0

6ES7288-0CD10-0AA0

6ES7288-0ED10-0AA0

6ES7288-5CM01-0AA0

6ES7288-5DT04-0AA0

6ES7288-**E01-0AA0

6ES7288-**Q01-0AA0

6ES7288-5BA01-0AA0

6AV6648-0BC11-3AX0

6AV6648-0BE11-3AX0

6AV6648-0CC11-3AX0

6AV6648-0CE1-13AX0

SIMATIC S7-200

6ES7211-0AA23-0XB0

6ES7211-0BA23-0XB0

6ES7212-1AB23-0XB0

6ES7212-1BB23-0XB0

6ES7214-1AD23-0XB0

6ES7214-1BD23-0XB0

6ES7214-2AD23-0XB0

6ES7214-2AS23-0XB0

6ES7214-2BD23-0XB0

6ES7216-2AD23-0XB0

6ES7216-2BD23-0XB0

6ES7212-1AB23-0XB8

6ES7212-1BB23-0XB8

6ES7214-1AD23-0XB8

6ES7214-1BD23-0XB8

6ES7214-2AD23-0XB8

6ES7214-2AS23-0XB8

6ES7214-2BD23-0XB8

6ES7216-2AD23-0XB8

6ES7216-2BD23-0XB8

6ES7221-1BF22-0XA0

6ES7221-1BH22-0XA0

6ES7221-1EF22-0XA0

6ES7222-1BD22-0XA0

6ES7222-1BF22-0XA0

6ES7222-1EF22-0XA0

6ES7222-1HD22-0XA0

6ES7222-1HF22-0XA0

6ES7223-1BF22-0XA0

6ES7223-1BH22-0XA0

6ES7223-1BL22-0XA0

6ES7223-1BM22-0XA0

6ES7223-1HF22-0XA0

6ES7223-1PH22-0XA0

6ES7223-1PL22-0XA0

6ES7223-1PM22-0XA0

使用IO链接器用的SIRIUS功能模块，能够组装直接、可逆和Y - 起动的起动器和接触器组件，*单独元件所需的任何其他复杂接线。这些模块包括这个特定支路所需的各种主要控制功能，例如：定时和联锁。

通过卡装和锁定方式建立与接触器之间的电气和机械连接。可以*省去单独接触器用的附加保护电路。使用霍尔（Hall）传感器实现接触器接点的反馈。即使在*其多尘的条件下，霍尔（Hall）传感器也能提供有关切换状态的**反馈信息。

通过IO链接器将起动器连接到上位控制系统，zui多可将四个起动器作为一组连接到IO链接器主站的一个端口。

通过这种连接类型连接到控制系统，zui大限度地节省了接线工作。传输下列基本信号：

对从电机起动器保护器间接查询做出响应的馈线可用性

起动器操作

