

洛氏硬度测试检测，洛氏硬度第三方检测机构

产品名称	洛氏硬度测试检测，洛氏硬度第三方检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）
联系电话	18855128475 18855128475

产品详情

洛氏硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值的指标，以0.002毫米作为一个硬度单位。

洛氏硬度测试标准

- 1、SIS 11 25 12 E-1976 洛氏硬度测试
- 2、STAS 493-1988 测试方法．洛氏硬度测试A．C和D等级
- 3、TS 140-1964 金属材料洛氏硬度测试
- 4、KS B 0806-2000 金属材料洛氏硬度测试方法
- 5、ANSI/ASTM E1842-1996 金属材料微观洛氏硬度测试方法
- 6、CSM 01010206-2006 金属洛氏硬度试验(HRC) 测量结果不确定度评定
- 7、CSN 42 0372-1981 金属表面洛氏硬度测试（N和T标尺）

洛氏硬度测试范围

摩擦材料，塑料，铝合金，夹片，风力发电齿轮，钢薄壁管，碳钢，冷轧薄钢板，马口铁，烧结钢等。

洛氏硬度测试项目

洛氏硬度测试

洛氏硬度测试流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；
- 3、初检（根据客户需求确定具体检测项目）；
- 4、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
- 5、签约（双方确定--签订保密协议）；
- 6、完成实验（出具检测报告，售后服务）；

以上是洛氏硬度测试检测的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。