

天津镀锌风管生产厂 宏泰达通风设备 镀锌风管

产品名称	天津镀锌风管生产厂 宏泰达通风设备 镀锌风管
公司名称	天津宏泰达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内
联系电话	13920035356 13920035356

产品详情

螺旋镀锌风管安装中的噪音怎么预防？

螺旋镀锌风管安装中的噪音怎么预防？螺旋风管在安装全过程中的振动和噪音的防止是安装全过程中一个关键，安装全过程中螺旋风管的振动和噪音的防止大家主要是从下列这一些领域下手：离心风机安装时按设计规定或施工工艺规定，设定减震安装。离心风机、螺旋风管相互连接选用塑料软管联接，离心风机吸入口的塑料软管安装要保证紧松适当，天津镀锌风管价格，防止因软接到松减少进通风口总面积，而造成噪音和振动。螺旋风管制做、安装及与构件联接，连接严实，天津镀锌风管生产厂，无漏风状况，以防造成漏风噪音。为避免螺旋风管振动，在每一个系统软件螺旋风管的拐弯处、与排风机和出风口的相接处设支撑架。

镀锌风管

镀锌风管螺旋风管安装结束，需开展漏风量检测，根据标准要求，螺旋风管的漏风量检验选用漏光法律性和漏风量检测定量分析检验紧密结合的方法，漏光法合适于中、低电压系统软件的气密性试验检测;漏风量测试适用于中压系统软件的抽样检验和高压系统软件的如数检验。螺旋风管的漏光法检验漏光法检测是选用光源对小圆孔的强力，系统对螺旋风管严实水平开展判定检验的方式。其实验方式是在一定长度的螺旋风管上，在黑暗的条件下，镀锌风管，在螺旋风管内用一工作电压不高过36V、输出功率在100W以上的带护罩的电灯泡，从螺旋风管的一端慢慢调向另一端，实验时若在螺旋风管外能观查到光源，则

表明螺旋风管有漏过，并对螺旋风管的漏风处开展修复。

镀锌风管的施工技术风管的应用已愈来愈广泛，针对风管的焊接方法，消防排烟风管之前并没相对的标准或加工工艺方式来具体指导工程施工，因此大家汇总出了一套风管的做法来达到施工过程中的需要，提升施工质量、处理施工过程中的常见问题。了解工程图纸、标准等技术文档，镀锌风管生产，定编并机构计划方案预审。明确风管横着联接时选用反边对焊，反边规格为15mm，明确风管的加固采用不锈钢角钢加固框加固和斜角形加固紧密结合的方式。明确风管加固框所应用的角钢规格为 30 × 30 × 3。依照风管的规格型号规格，对不锈钢角钢开料，电焊焊接

天津镀锌风管生产厂-宏泰达通风设备-镀锌风管由天津宏泰达通风设备有限公司提供。天津宏泰达通风设备有限公司为客户提供“通风管道”等业务，公司拥有“宏泰达”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。