

4D/6D高压清洗管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	4D/6D高压清洗管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

使用高压清洗机清洗管道前一定要注意

在条件允许的情况下，尽量把发射端设在较高位置的一段，这样有利于清理作业。除此之外，施工设备的进出和车辆的进出方便也在考虑之内，因此在选择施工现场时要考虑周全是非常必要的。

(七) 在一些尺度较长，口径较大、结垢较深的管道内。可以考虑在管道的合适位置安装一个排污阀，事先将清洗的一部分污垢排除一些，然后关闭阀门，接着再清洗整个管道。

在做好上述准备工作之后，使用高压清洗机清洗整个管道清洗的工作进展得就会顺利许多。

1.3检验指标

超高压软管按照JB 8526—97《高压水射流清洗作业安全规范》的规定要求，应达到如下指标:bp压力，应达到工作压力的2.5倍以上，试验压力达到工作压力的1.5倍，并保持该压力2min以上无损坏;脉冲压力在0~工作压力范围内，5万次压力脉冲无损坏;工作压力为100~280MPa的脉冲频率为15次/min，280MPa以上为110次/min。

2使用寿命

影响超高压软管的使用寿命的因素较多，高压软管，除了软管本身在制作过程中的工艺水平，内层及接头的质量性能等以外，软管的正确选用与使用对软管寿命也有很大影响。

超高压软管：工作温度：-70 ~100 外层颜色：一般为黑色、蓝色、红色

使用介质：各种液体、浆体、气体、粉体和各种油品及化学品。特殊需要协商定做

山东宁津宏翔软管有限公司专业从事高科技工业软管的研究和生产，高新软管系列产品是国家高新技术

的重要成果，它有聚氨酯、尼龙、聚酯、四氟和各种树脂合金等众多系列。它是传统橡胶管和塑料管的升级换代产品。

- 1、性能优异
 - 1、承压能力高：有各种压力的软管，并有特超高压软管。
 - 2、耐油能力强：是橡胶管的5倍多，能有效防治因油蚀造成的渗漏。
 - 3、适应介质广：有适应各种化学介质的软管，并互不侵蚀污染。
 - 4、耐温幅度宽：在一70 至250 的范围内，有耐各种温度的软管。
 - 5、综合寿命长：耐磨损、耐疲劳、耐老化、综合寿命是橡胶管的3倍多。
 - 6、体小质轻：外径小，重量轻，弯曲灵活，"使用轻便。
 - 7、内壁光滑：流体阻力小，压力损失少，运行效率高。
 - 8、卫生安全：无毒无味，抗污阻燃，防辐射、防静电。
 - 9、外观漂亮：外观漂亮华贵，能为配套产品添彩增辉。
 - 10、长度任选：使用长度，任意选择，没有橡胶管长度有限的不足。
- 二、用途广泛
- 1、它是当代综合性能出众的液压软管，气动软管和油路软管。能满足工程机械、机床、汽车等几种机械的不同技术需要，是提升产品档次的重要手段。
 - 2、它是理想的高压水清洗专用软管。外径小，压力高，内壁光，清洗设备高压软管，阻力小，清洗效率高，尼龙树脂耐磨高压软管，综合性能好。
 - 3、它是理想的燃气专用软管。防渗漏，防静电，柔软轻便，耐用安全。
 - 4、它是理想的喷涂专用软管。耐腐蚀、抗堵塞，轻便灵活，使用方便。
 - 5、它可做各种液体、气体、粉体和浆体的输送管道。耐磨损、耐腐蚀，抗污耐用，卫生环保。
 - 6、它可替代各种进口软管。性能替代进口，价格显著低廉，运作简便快捷，服务周到圆满。

只要需用软管，便有适用品种。

- 三、用户实惠
- 它能满足技术设计的各种需要；它能方便一线人员的应用组装。
- 它能优化配套主机的内在性能；它能美化配套主机的外观形象。
- 它能替代进口软管的各种用途；它能避免进口产生的各种不便。
- 老产品升级，需要它增光添彩；新产品开发，需要它珠联璧合。
- 它是创新设计的得力助手；它是有识之士的明智选择。
- 愿同天下慧眼，共同切磋，4D/6D高压清洗管，共同攻关，共谋双赢，共创**。

4D/6D高压清洗管-高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家从事“ 高压软管,高压清洗管,测压管 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 宏翔 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使宁津宏翔聚氨酯制品在液压元件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事超高压水切割软管，超高压水射流软管，超耐磨清洗软管的厂家，欢迎来电咨询。