高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 管道清洗疏通高压软管

产品名称	高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 管道清洗疏通高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

超高压软管

内衬层:尼龙

增强层:高抗拉专用钢丝

外覆层:聚氨酯 或尼龙

用途:液压工具管、超高压清洗管、高压油泵管等,该产品耐各种油脂、气体、耐水、耐酸碱,耐老化,耐磨。使用温度:-40°C----100°C。简介:钢丝缠绕增强超高压软管,内层由进口尼龙PA--12制成,内壁光滑,液体阻力小,液压损失少,理化性能稳定,既不污染介质,又不被介质污染,耐疲劳,抗老化,耐低温,耐高压,4D/6D高压清洗管,耐腐蚀,承压层由进口高强力钢丝缠绕而成,承压高,受力均匀,外层由聚氨酯制成,多种颜色,光滑漂亮,耐磨损。这种产品已广泛地应用于各种液压工具(例如:液压拉马,液压千斤顶,等),飞机燃油,矿井液压支架,油田开采,工程机械设备的超高压液压系统中,用来输送高温,高压的各种液压机械油介质等。

高压水射流的结构高压清洗管的应用

2) 射流打击力

水射流打击物体表面的打击力主要体现在射流的压强上,如果压强大于污垢的抗压强度,则污垢即被破坏。喷嘴出口处的水射流速度一般在亚音速与超音速之间即300-500 m/s,清洗机高压软管总成,这股水射流虽然质量很小,但其速率平方却可使水滴具有巨大打击能量,可以破坏极坚硬的盐碱结垢及堵塞物

(3) 耙距

水射流对物体表面的作用力不仅与射流密度、速度有关。而且还与水射流离该表面的距离有关,这是由于水射流的速度、结构随着其喷射距离发生变化,因此水射流冲击物体的作用力也随喷嘴至物体表面的距离(耙距)不断变化,根据实验结果,达到zui大打击力的zui佳耙距在100倍喷嘴直径左右。

(4)压力分级

根据我国标准,可将水射流压力划分为4个等级,即低压:0.5-20MPa;中压:20-70MPa;高压:70-140MPa;超高压:140MPa以上。

例如内径4的管,一层钢丝能到120兆帕。内径8毫米的管,2层钢丝能到100兆帕。通常可以参考管上的标记。

液压树脂管是尼龙树脂管其中的一种,液压的压力比较大,管道清洗疏通高压软管,一般是2层编织一层缠绕。内径6能达到60mpa

可以试试卸下高压管,开机等机器出水后再重新接上看看。如果接上还不出水就捅一下枪头,看看是否堵塞了。如果还不行,只能拆开泵头具体检查,高压软管,多半是柱塞卡住了。

高压清洗水管不抽水原因:1高压软管上的连接螺母松了,或者由于长期使用橡皮垫圈受压变薄2进水阀连接的塑料螺母松了,使水箱内的水顺着高压管往下流3排污口与地面连接的地方漏,没安密封圈或者排污口与下面的管子没对齐4入水门后面有裂缝

高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品-管道清洗疏通高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司在液压元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情,宁津宏翔聚氨酯制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创**。相关业务欢迎垂询,联系人:李经理。同时本公司还是从事黄油管,油脂润滑高压管,加长黄油管的厂家,欢迎来电咨询。