

四连体洁净服

产品名称	四连体洁净服
公司名称	上海泰轻松纺织品科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:merrytex 适应GMP等级:AB 材质:聚酯纤维
公司地址	上海市闵行区沪青平公路277号5楼
联系电话	13524623826

产品详情

根据GMP法规的要求A/B级洁净区：应当穿着专用的无菌洁净服，用头罩将所有头发相关部位全部遮盖并且要与其他洁净服分开，头罩应当塞进衣领内，应当佩戴灭菌后口罩和灭菌后的防护目镜，覆盖所有的面部皮肤防止液滴和颗粒的脱落。应当戴经灭菌且无粉散发的橡胶或塑料手套，穿经灭菌或消毒的脚套，裤腿应当塞进脚套内，袖口应当塞进手套内。洁净服应不脱落纤维和颗粒物并能滞留身体散发的微粒四连体洁净服可以满足相关的要求。

四连体服洁净服符合ISO5-8/GMP AB级洁净室和所有的控制环境要求

- 1、帽、衣、裤、鞋四者相连；
- 2、连帽设计，带2个按扣，严密包裹防止漏尘；
- 3、帽后可调节按扣设计；
- 4、带门襟的拉链；
- 5、螺纹袖口，活动灵活，防止漏尘；
- 6、弹性腰围；
- 7、连脚设计，PVC防滑耐高温鞋底；
- 8、优化的裁剪和合身度，伸缩性更佳；
- 9、双面工艺，接缝强度高，不产絮；
- 10、置入RFID电子标签。

材质：99%聚酯纤维+1%导电丝

四连体洁净服适用于医药生产洁净室，可满足GMP法规对 AB级洁净室管理的相关要求，可重复使用100次以上由99%聚酯纤维+1%导电丝织入高密度导电丝，紧密排列为0.5CM网格，不脱落，耐老化，可重复使用100次以上。满足专业要求，允许人员自由活动并保持舒适地完成动作，提供屏障阻止人体产生释放的微粒污染无尘环境，确保使用环境的洁净度。

1. 2.5mm网格有机复合导电纤维洁净布料（面料纤维孔径为 $18\mu\text{m}$ ）整块激光裁剪以减少发尘；
2. 缝纫线、洗标、耳网布、袖口、脚口、裤脚，扣带、拉链、服装标识等所有辅料使用不易发尘、不沾染尘埃的材料制作；
3. 同时能够经过121 高温灭菌30分钟，清洗次数能够达100次，防尘，防菌，防静电性能稳定
4. 针距：12-14针/3厘米（单位面积质量 200g/m²）运用卷边、三折边、滚边、或四折边等方式对裁片的连接进行处理，对于外露的毛边进行热熔处理；
5. 腰间用扁橡皮或者松紧带束紧，允许人员自由活动并保持舒适地完成动作；
6. 外观：服装各部位缝制线路顺直、整齐、平服牢固；上下松紧适宜，无跳针、断线、起落应有回针,边缘封缝，接缝内封；
7. 机械强度，服装接缝强力 100N；

产品对比