

# 外墙防火STP真空绝热板 大城云翔

产品名称	外墙防火STP真空绝热板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

### 外墙防火STP真空绝热板大城云翔

- (1)STP真空绝热板的结构较为特殊，运用的过程中不能切割加工成各种的标准和形状，只能根据运用的情况事前就确定好产品的标准和尺寸
- (2)STP板的隔气结构通常是采用多层聚酯基薄膜，简单刮花和破损，故STP板实践的运用中通常需求外加防护的设备；
- (3)STP板隔绝薄膜强烈拉伸后，薄膜简单变薄发生气孔，或许损坏密封边，故STP板通常是不能折弯或许运用在曲率半径太小的曲面上；
- (4)STP真空绝热板板边际通常不是很平整，因而板与板拼接时有较大的空隙，故STP板常常作为嵌板和常规的绝热材料如硬质聚氨酯发泡配合着运用，才能添补拼接缝；
- (5)由于出产设备的限制，目前STP板成品面积较小，运用到冷库、冷藏集装箱、墙体等壁面较大的情况下，通常是需求连接件来联合成大平面。

### 适用范围

STP超薄热板适用于以混凝土和砌体结构为基层的新建居住建筑与公共建筑的外墙外保温工程和既有民用建筑的外墙外保温改造工程。因为超薄热保温板与墙体粘结材料为铝箔玻璃纤维布，这种布耐酸耐碱但是非常光滑不容易与墙体粘结，再好的粘结砂浆与之结合都留有安全隐患，而产品的布边本身也是真空范围不得钉锚，所以特有的锚固技术诞生，增加了产品的安全系数，同时将重量大的饰面比如石材，面砖等能够上墙提供了可行的技术保障，由于超薄热保温板重量轻所以无需大面积预留根据外饰面的不同，通过计算可以按照一定比例每平方米预留多少锚固孔，锚固时使用8mm\*6cm;8mm\*8cm;等规格的带

圆环的专用保温胀栓即可。

防涨袋处理技术是指在超薄热保温板抽真空以前，预制一层特制的结合剂，抽真空后通过深加工处理将芯材与真空袋之间粘结为一体的生产工艺，这种工艺把原本分离的真空袋和芯材牢牢结合在一起，上墙后减少了破损机会同时大大降低了膨胀系数，利于安装，便于墙体找平，也降低了安全隐患。