

料塔称重器饲料塔传感器

产品名称	料塔称重器饲料塔传感器
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

可以用场地：户外饲养、牛、羊厂或养殖厂的料塔称重送料。安装简单，维修保养方便快捷。有很好的防水防腐特点。

料塔称重传感器使用说明书1、将槽钢底座与控制板用M16X70的螺纹连接并扭紧，半浮动式与移动感应器维护保养地脚螺丝需松开，调整传感器上定位板位置再将M16X70地脚螺丝穿入螺丝口扭紧。2、料塔组装完成后保持是放正情况，将控制板与料塔腿安装板用M16X70的螺纹连接不要紧固，再将槽钢底座与料塔腿安装板用M16滚珠丝杆连接并扭紧，确保控制板与料塔腿安装板正中间有一定的间隙，以保证料塔起吊时不会损坏传感器。3、起重设备起吊料塔立即后，调节连接槽钢底座与料塔腿安装板的M16滚珠丝杆，使料塔腿安装板降至传感器上，再扭紧M16X70地脚螺丝，M16滚珠丝杆与槽钢底座连接扭紧，与料塔腿安装板连接不扭紧，使之也不影响称重。4、调整感应器维护保养地脚螺丝，使之可以任意运行，以保证称重。

料塔称重采用进口不锈钢焊接密闭性传感器，防水级别IP68，能从各式各样恶劣环境下运用传感器做到OIML R60 C3和NTEP 10000 III L要求自稳定承受力头设计，始终保持恰当加载位置，称重**性好配备可调式水平限位螺栓安装简单、快速维修保养方便快捷，节约停机维护时间可用恶劣环境下如运送燕尾导轨秤以及具有水平冲击力场所称重和整个过程称重控制。

重量传感器名称：HT-PGT

一：控制器：

1. 控制器板材料：采用高质量碳钢原材料

2. 控制器板规格型号及厚度：上现浇楼板：规格型号：127*127

厚度：28

下现浇楼板：规格型号：150*280

厚度：26

3. 控制器联接件：

螺丝及螺丝帽：细牙螺丝采用高质量碳钢原材料优点：牙距稍短，有益于水平基准点进行调整，调节幅度也可以根据现场定制。

4.表面采用整体性化学镍，抗老化比较厉害。

二：传感器：HT-DZB

1.传感器原材料：采用高质量碳钢

2.传感器精度：国家行业标准C3精度

3.传感器防水级别：IP67