

面料复合喷胶

产品名称	面料复合喷胶
公司名称	安宇新材料（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕宝路82号光大会展中心E座1706室
联系电话	021-64329008

产品详情

单组份湿固化贴合胶NEL-1050L（冷贴）

NEL-1050L是一种油性单组份聚氨酯粘接剂。具有使用方便、粘接强度高、综合性能好、广泛实用性等特点。适用于面料与面料、绒布、海绵等不同材质贴合。贴合机喷涂或辊涂均可。

性能特征

优异的附着力、粘接强度高

良好的耐黄变性

优异的抗化学、耐老化及耐水性

良好的柔韧性

技术指标

外观： 无色至淡黄色液体

溶解性： 醋酸乙酯等溶剂

固体份： 45 ± 2%

粘度： 100 ± 50mPa.s/25

耐水解性： 佳

伸长率： >50%

拉伸强度： >200Kg/cm²

应用说明

1. 本产品适合于喷涂、辊涂、刷涂等，机器喷枪口径为1.3-2.0mm较为适合。气压>4Kg，气量小或气压低会雾化变差，当然视不同需求而定。
2. 胶水在施工后尽快贴合，胶层干后会失去粘接力。喷胶后开放时间不大于15分钟。
3. 如果产品粘度偏大时，可加入适量酮类溶剂或醋酸乙酯兑稀。不可加过多，不应大于5%
4. 粘接面料，喷涂时，喷枪不宜离被涂物太近，胶水易结成团、不均匀或是渗入物体内部。喷枪亦不可离被喷物太远，胶水在空气中可能会成丝状。建议30CM适宜。