

# 环氧树指地坪、环氧耐磨地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流地坪

产品名称	环氧树指地坪、环氧耐磨地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流地坪
公司名称	郑州铭堂交通设施有限公司
价格	3.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州市航海路391号富田太阳城53号楼10层203室
联系电话	0371-86103338 13838243668

## 产品详情

环氧树指地坪、环氧耐磨地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流地坪 环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。目前已被国内众多的厂家所接受和使用。

环氧地坪施工前需配合事项 a. 确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）； b. 施工前需保持素地的环境清洁； c. 确定施工所需的电源接驳点及电源线长度； d. 与其它净化、土建等工程对协调作业进度； e. 灯光及照明设备； f. 材料及机具的存放区。  
环氧地坪施工中需配合事项 a. 施工中施工区域人员及进出管制； b. 施工中废弃物的存放区； c. 施工中现场监工人员及协调人员 环氧地坪施工后需配合事项 a. 养护区域人员进出管制； b. 清理作业现场及调借物品的归还； c. 实际施工面积丈量及验收。 环氧地坪变色的预防 1、环氧地坪在施工前应充分搅拌均匀。复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。 2、金属颜料应与清漆分装。金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。

3、酸值高的涂料不宜用铁桶包装。  
酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应冒失清漆透明度降低，颜色变深。  
4、根据需要选择涂料配方中的树脂和颜料。  
涂料中个别颜料的耐光和耐热性不好，有些树脂耐候性较差，遇到光易变黄。 5、在涂料配方设计时应注意不能使用能与树脂或助剂发生化学反应的颜料。在施工调色时严禁不经过试验，就随意将两种不同类型的涂料搭配混合调色使用。料中部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。  
郑州铭堂交通设施有限公司销售防撞柱、路锥、防光背心、护角、防眩板、挡车器等，欢迎选购！