

马鞍山砂加气蒸压混凝土砌块 蒸压加气砖

产品名称	马鞍山砂加气蒸压混凝土砌块 蒸压加气砖
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	类别:砌块 材质:混凝土 规格:600*240*200
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

类别	砌块	材质	混凝土
规格	600*240*200	产地	马鞍山
品牌	立马	适用范围	内外填充墙
特殊功能	防火	颜色	白
抗压强度	5.0 (Mpa)		

加气混凝土砌块						
产品用途 主要用于三层以下的房屋承重墙，多层及高层建筑物的分户墙分隔墙和框架结构、高层填充墙。产品标准 产品符合国家标准gb/t11968——2006规定。生产过程简介 加气混凝土砌块以砂、粉煤灰、石灰、水泥、石膏等主要原料，并加入适量发气剂，经原材料加工配料搅拌、浇注、静停、切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种轻质、多孔新型建筑材料，具有容量轻、保温效果佳、吸音好和可加工性等特点的新型建筑材料。产品规格(常用规格)						
长	600m					
	m					
高	300m	250m	200			
	m	m	mm			
宽	100m	120m	150	175	200	240
	m	m	mm	mm	mm	mm
特殊规格	长	600mm				
	高	300mm	250mm	200mm		
	宽	50mm	75mm	180mm		
产品性能	力学性能	容量	05	06	07	
		级别				
		绝干	500	550-6	750	
		容量k		30		
		g/m3				
		计算		750-8		
		自重		30		
		时容				

重kg/ m ³				
立方 体抗 压强 度mpa	2.5	3.5	5	
导热系数				
容量 级别		50 0	600	70 0
导热系 数w /mk		0.1 2	0.1 4	0.1 9
干燥收缩				00 67
				00 .. 88

测试条件：温度50 ± 相对温度30 ± 2% 抗冻性能：符合gb/t11968-2006国标规定。
可加工性蒸压加气混凝土砌块具有锯、刨、钻孔、钉钉子等性能。

地址：马鞍山市慈湖开发区万能达发电公司厂内手机：13696738599

email:nowdoit@163.com q q: 12137256msn:nowdoit@hotmail.com 联系人：王经理