

# SLVY手摇刷式过滤器

产品名称	SLVY手摇刷式过滤器
公司名称	台湾东光阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	
公司地址	上海奉贤区新建中路58号
联系电话	021-51696106 13122622909

## 产品详情

### YTS型手摇刷式过滤器

#### 产品简介:

YTS型手摇刷式过滤器，结构为骨质猪鬃毛刷及不锈钢部件组成。该部件穿过过滤器盖，刷式装置安装在不锈钢网内部，过滤器盖外装一简单的手柄用于从滤网上刷除微颗粒在通过排污口排出，刷洗过程中水流不中断。不必停机和拆卸过滤器清洗过滤网，外壳为优质碳钢筒体。

#### YTS型手摇刷式过滤器技术参数:

工作压力： 1.6 MPa 工作温度： 150 滤网规格：8~25目/in  
阻力损失： 1.5KPa

#### YTS型手摇刷式过滤器特点:

功效明显：YTS手摇刷式过滤器结构合理，能有效过滤并迅速排出污物。  
操作简单：只需人工转动手柄开启排污阀即可，排污时间仅数秒，工作量小，劳动强度低。  
质量可靠：转动轴采用机械密封，手柄转动灵活，并且克服传统填料式密封易渗漏的缺点。

YTS型手摇刷式过滤器技术参数:

型号	公称直径 mm	mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
YTS-50	50	159	300	600	80	810
YTS-80	80	159	300	600	80	810
YTS-100	100	219	300	600	80	810
YTS-125	125	219	350	650	80	820
YTS-150	150	273	350	650	80	950
YTS-200	200	325	525	750	80	1050
YTS-250	250	377	650	850	80	1350
YTS-300	300	426	700	950	100	1740
YTS-350	350	478	820	1170	100	2350

#### YTS型手摇刷式过滤器安装使用:

- 1、YTS型手摇刷式过滤器安装简单，只需要按照设备桶体上箭号指示方向连接在管路上。
- 2、设计时应尽量考虑排污口在下部，便于杂物的顺利排放。
- 3、排污管就近接入排水沟，且应保持排污顺畅。
- 4、为了便于观察过滤状况，应在进出口安装压力表。
- 5、排污时，应适当开启排污阀，再转动手柄，清理污物。
- 6、排污时，应根据排污情况，转动手柄，对过滤网进行清理。

#### 订货须知:

- 1、YTS型手摇刷式过滤器连接方式
- 2、YTS型手摇刷式过滤器公称压力
- 3、YTS型手摇刷式过滤器工作压力
- 4、YTS型手摇刷式过滤器使用介质
- 5、YTS型手摇刷式过滤器使用温度
- 6、如有特殊要求时请在订购产品时注明。