

庆阳伸缩缝 桥梁伸缩缝来图定制

产品名称	庆阳伸缩缝 桥梁伸缩缝来图定制
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	规范标准:JT/T327-2016 品牌:长信 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

庆阳伸缩缝 桥梁伸缩缝来图定制，货真价实。160伸缩装置就是由钢托板及其橡胶板组成，比较适合于普通伸缩量的桥梁。模数式伸缩缝应用体系都是由异形钢材组成主要包括横梁、中梁、边梁等的装置。160伸缩缝应用比较适用于一系列的异形钢材应用。适用于各种弯、坡、斜、宽桥梁。模数式伸缩装置可按一定模数任意组拼，从80mm的单缝到1200mm的多缝，当伸缩量不小于1200mm时，可按设计要求在工厂加工制造。

MZL型伸缩装置对橡胶材质性能、加劲钢板的材质及布置、钢板与橡胶粘接强度、生产温度和湿度等都有严格要求，稍不注意就会出现质量问题;MZL型伸缩装置施工时未能严格掌握工艺标准和安装步骤，庆阳伸缩缝 桥梁伸缩缝来图定制预埋钢筋直径过细、钢板较薄，锚固混凝土浇筑不密实，锚固混凝土与两侧的沥青混凝土铺装层结合不好，安装时气温与常年的平均气温有较大差距等，均造成MZL型伸缩装置的早期破坏;(4)养护部门对桥梁伸缩装置重视性不足，不能做到经常性的检查维修，伸缩装置中杂物不能及时认真清除，使原设计的伸缩量得不到保证。

桥梁160型伸缩装置应能适应桥梁由温度、混凝土收缩徐变、挠度等变化引起的伸缩变位，应选用行驶性能良好的构造，160型伸缩装置应具有良好的整体性、高刚度和耐久性，具有良好的密水性和排水性，并

应便于检查和清除沟槽的污物，易于更换，便于施工。庆阳伸缩缝 桥梁伸缩缝来图定制