

罐体紧急泄放人孔生产厂家

产品名称	罐体紧急泄放人孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

河北禹拓管道制造有限公司生产煤粉混合器，双托板煤粉混合器，全负压煤粉混合器，煤粉混合器作用，煤粉混合器使用说明，煤粉混合器安装，煤粉混合器结构，煤粉混合器材质，煤粉混合器型号，煤粉混合器规格，煤粉混合器实物图，煤粉混合器价格，煤粉混合器，风机进口风箱，矩形保温人孔，圆形焊制人孔，矩形人孔，圆形保温人孔，烟道防爆门，方风门，圆风门，挡板门，插板门，耐磨可调缩孔，给水泵进口滤网，给水泵入口滤网，水流指示器，三向位移指示器，蠕胀测点，排水漏斗，节流孔板，减压孔板，节流杆，钢制漏斗，补强圈，焊接堵头，接管座，承插管件，支吊架，弹簧支吊架，疏水盘，疏水收集器，流量测量孔板法兰组件，链轮阀门传动装置，万向接头，罩型通气管，弯管型通气管，吸水喇叭管，吸水喇叭口，吸水喇叭管支架，喇叭口，防水套管，防护密闭套管等

灌顶人孔生产家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等

，河北禹拓管道装备有限公司,本公司拥有大型液压机,大口径推制机,大半径弯管机,重型锻造机,锻打,锻压,推制,煨制,冲压机加工,冷成形热挤压等工艺***；化学分析,金相分析,物理试验,无损探伤等检测手段齐全；本公司生产的“禹拓”牌人孔,深得用户青睐,公司秉承“质量至上,诚信于人”的一贯宗旨,诚挚的欢迎海内外朋友的光临,

增进友谊,洽谈业务,共谋发展,我们将竭诚的为您提供便利。 人孔生产厂家

水平吊盖人孔是安装于储罐壁及油罐的灌顶或者下部,是制作工人或维修工人在建罐、清罐、倒罐、维修时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键。公司拥有***生产设备,***的生产技术,为您提供高质量人孔系列产品,质量高,速度至上是本公司的宗旨,性价比更胜一筹,我们愿意和您一起去追求,欢迎广大客户来电来函。人孔种类

- 1、以通信管块容量划分 按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm(标准的六孔管孔内径90mm水泥管块,简称标准块)的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量,分为大、中、小类。通信管道所设置人孔的大小,应以通信管道的远期容量设置。不应只考虑本期建设通信管道容量。
- 2、以人孔的通向划分 以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔,具体详见下表1。其中,斜通人孔又分为 15° 、 30° 、 45° 、 60° 、 75° 共五种。每种斜通人孔的角度,可适用于 $\pm 7.5^{\circ}$ 范围以内。
- 3、以人孔上覆承受负荷能力划分 以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种人孔设置

一、弱电管道的以下位置应设置人孔:

- 1、管道分歧点;
- 2、交叉路口;
- 3、直线段每隔80100米,不得超过150米;
- 4、道路坡度较大的转折处;

二、管道穿越桥梁、铁路、明渠等,在其两侧宜设置人孔。

三、主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36米。同一段内,不应有S型弯曲或U型弯曲。

四、人孔的规格,应按远期管孔数确定:

- 1、管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置,用手孔。
- 2、管孔为48孔时用小号人孔。
- 3、管孔为923孔时用中号人孔。
- 4、管孔为2442孔时用大号人孔。

人孔生产厂家