

忻州桥梁伸缩缝 80型160型伸缩缝自产自销

产品名称	忻州桥梁伸缩缝 80型160型伸缩缝自产自销
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	规范标准:JT/T327-2016 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

忻州桥梁伸缩缝 80型160型伸缩缝自产自销

产品种类

有桥梁伸缩装置用异型钢材系列：C型钢、E型钢、中梁钢、F型钢、I型钢、Z型钢、RG型钢等产品。

RG - 80型钢伸缩缝施工流程：

伸缩缝部位铺设砂垫层面罩素砼混凝土 摊铺沥青混凝土 割缝 清理伸缩缝部位内所有垃圾 校正预埋钢筋 安装定位横梁及伸缩缝型钢 绑扎钢筋及立伸缩缝模板 验收 浇捣混凝土 拆模安装密封橡胶条。

桥梁型钢伸缩缝 Z型桥梁伸缩缝 80型单槽桥梁伸缩缝在安装时的调整方法

当施工单位将桥梁型钢伸缩缝 Z型桥梁伸缩缝 80型单槽桥梁伸缩缝运输地施工地点后，一旦发生碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的安全过程中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。

伸缩缝功能：忻州桥梁伸缩缝 80型160型伸缩缝自产自销

桥梁的伸缩缝长期暴露在大气中，使用环境比较恶劣，是桥梁结构中易遭到破坏而又较难以修补的部位。而桥梁伸缩缝的破坏，又可能引起很大的车辆冲击荷载，恶化行车状况，就会导致跳车、噪音、漏水

、影响行车安全急剧降低桥梁使用寿命。

伸缩缝功能缺失或损坏的危害：

桥梁伸缩缝型号有：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型,全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品。

其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型桥梁伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁

GQF-MZL型桥梁伸缩装置型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。忻州桥梁伸缩缝 80型160型伸缩缝自产自销

代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致

,以GQF-C60、GQF-F80、GQF-MZL480、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)为例。

GQF为交通行业标准规定的伸缩缝装置代号.

型式代号:-MZL表示模数式、直梁连杆链条型:

(C、Z、F、L、)表示异型钢材的形状.

数字表示伸缩装置位移量:0-1200mm

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶