

风淋式传递窗

产品名称	风淋式传递窗
公司名称	深圳市佳洁达净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	0755-29358982 13925253517

产品详情

风淋室传递箱

是洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区和洁净区之间或洁净区和非洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净区的污染降低到最低程度。

为了减少由于货物进出所带来的大量尘埃粒子，风淋传递窗经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至货物上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的最佳效果，喷嘴出风口风速能达到20s以上。

特点：

- 1、外壁为优质冷轧钢板喷塑；
- 2、短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨；
- 3、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便；
- 4、两侧门设有机锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态；
- 5、风嘴出风口风速高达20s以上；
- 6、采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别；
- 7、采用EVA密封材料，密闭性能高；
- 8、采用进口电子元器件，性能可靠；
- 9、可配对呼式对讲机；

主要技术参数

型号	风淋传递箱
外型尺寸 (mm)	W950*D680*H1550

风淋区尺寸 (mm)	W600*D680*H600
喷口处风速 (m/s)	18-22
喷嘴数量	4
吹淋时间	出厂设置为10s.10-99s(可调)
箱体主材料	箱体冷轧钢板, 内壁不锈钢
高效过滤器尺寸	484*484*150um
过滤效率 (W)	99.99%at*0.3um
风机功率	750
电源电压	380V50HZ

注:可根据客户要求定做非标准传递箱,可搭配对讲机一块使用。