

# 乐泰胶水|乐泰587胶水|荆门乐泰胶水|黄冈乐泰胶水总代理

产品名称	乐泰胶水 乐泰587胶水 荆门乐泰胶水 黄冈乐泰胶水总代理
公司名称	汉高乐泰胶水河南营销中心
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州市紫荆山路与陇海路交叉口
联系电话	0371-86652546 13203869246

## 产品详情

专业销售汉高乐泰胶水有：厌氧胶、密封胶、瞬干胶、UV无影胶、表面处理产品；天山可赛新，可赛新修补剂，可赛新厌氧胶，天山可赛新金属修补剂，可赛新超级修补剂，可赛新螺纹紧固剂。587胶水，RTV脱脲固化柔性好，高延伸率，耐润滑油性好，最大填充间隙达6MM，包装规格：85/300ml筒装。乐泰598胶水，RTV脱脲固化，耐润滑油性优异，专用于内燃机部件的密封，黑色胶水，最大填充间隙达6mm。包装规格：85/370g。Loctite603容油性固持胶 一种具有容油性及其他污染的通用型高强度固持胶。密封并固持圆柱形零件总成，其最大填充径向间隙为0.13mm。

在30分钟内初固化，能防止微振磨损及金属配合间的缝隙腐蚀。 Applications

用于粘接圆柱形配合件，尤其适用在不能确保被粘接表面是否清洁的场合。 Specifications

颜色：绿色；最大填充径向间隙（mm）：0.127；粘度(mPa.s)：100~150；剪切强度

钢/钢(psi)（#）：3770；固化速度（初固/完固）：30分钟/24小时；乐泰243厌氧密封胶

Loctite243螺纹锁固剂 耐机油/中强度

快速固化，可用于惰性表面，容油性好。易拆卸，可在轻微油质的工作表面上使用。用于乐泰预涂剂 Dri-Loc 螺栓拆装后重装时锁固。可以用于 M20 以下螺纹的锁固与密封。乐泰262厌氧密封胶

Loctite262螺纹锁固剂 高强度 适用于大多数金属表面。触变性粘度，耐化学性好。用于 M20

以下螺纹的锁固与密封。是一种永久锁固的螺纹锁固剂，在极端的化学/

环境条件下有优良的防锈及耐腐蚀性能。乐泰272厌氧密封胶 Loctite272螺纹锁固剂 高温高强度 耐高温达 230 。可用于汽缸头双头螺纹锁固。对大多数表面提供快速固化包括未清洗的紧固件。建议用于 1.5" (36mm) 以下直径的螺栓。拆开时需加热及工具。乐泰277厌氧密封胶 Loctite277螺纹锁固剂

高粘度。耐化学性优良。用于 M36 以下螺纹的永久性锁固与乐泰loctite510厌氧型平面密封剂 厌氧型，耐高温，耐流体性能优良，刚性胶层。用于刚性结构紧密配合的法兰件，最大填充间隙.25mm这种产品的

最高工作温度范围达204 ，它有优良的耐溶剂及化学性能.乐泰loctite515厌氧型平面密封剂 厌氧型，通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性，能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小亿.25mm

刚性法兰。它的柔性允许法兰在工作时有小的移动乐泰loctite518厌氧型平面密封剂 厌氧型，通用型，柔韧性好，耐流体性能优良，无腐蚀性，特别适用于铝表面，它能形成一个柔性，耐溶剂的密封不会撕裂

或老化。可以用于柔性金属装配包括铝的表面。拆开及清除比较方便

了解更多乐泰胶水资料请致电本公司：咨询热线：0371-86652546 手机：13203869246 QQ:59833387

公司网址<http://www.loctite567.net>