

# 山东展悦PS100经济型OEM压力开关

产品名称	山东展悦PS100经济型OEM压力开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

山东展悦PS100经济型OEM压力开关

0.1-300BAR（设定点任选）

超常的体积压力量程比

可以工厂设定或现场调节

这些小巧的压力开关是OEM应用设计的，他们是工程机械，船用阀门遥控系统等要求高耐压设备的理想选择

性能参数

存放温度：-45---120

工作温度：-45---110

开关：100VA

重复性能：±5%

压力接口：不锈钢

电气连接：6.3\*0.8插片（配端子6.3系列，型号：DJ621-F6.3A）

工作寿命：100万次

PS100 -1/8NPT -A -CS -FH -FS R

#### 1、螺纹接口：

不锈钢

-1/8NPT

-G1/8

-1/4NPT

-G1/4

-M10\*1.5

#### 2、电路

--A SPST/NO --B SPST/NC --C SPDT(三线)

#### 3、电气端子

--CS 6.3\*0.8插片

--FLXX 直接出线

#### 4、选项

--IP IP67保护

--FH 橡胶防护套

#### 5、设定点

FS

#### 6、升降压

--R升压报警 --F 降压报警

注：

1 其它螺纹连接，请定货时说明

2 若需可调，请在定货时说明可调范围

PS100 高性能低成本隔膜压力开关

0.1-300BAR（设定点任选）

超常的体积压力量程比

可以工厂设定或现场调节

技术要求及参数指标

1. 额定工作电压：24V，最大负载功率45W

2. 开关触点形式为常开/常闭，单刀双掷。当压力上升或下降达到设定点压力后，压力开关输出闭合或者断开信号，达到监控及压力作用。

3. 过压试验：30MPA（短时）无泄漏，且能正常工作

4. 接口螺纹规格：G1/4，G1/8，M12\*1,M20\*1.5及客户要求定制

5. 电气触点为银镉合金，触点电压降小于0.45V

6. 工作温度：10 -110

7. 存放温度：-20 -120

8. 接线柱与壳体之间，当触点断开或闭和时，接线柱之间皆能稳定的绝缘

9. 压力开关接线端橡胶保护套，外接导线长度为200mm,导线外配黑色塑料软管，各导线端子压接良好

10, 开关压力动作范围：0-300Bar