

照相机连接器生产厂家 照相机连接器 上海矽川电子科技1

产品名称	照相机连接器生产厂家 照相机连接器 上海矽川电子科技1
公司名称	上海矽川电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区金湘路333号1004室
联系电话	18916191795 18916191795

产品详情

连接器的基本性能

电气性能连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。

接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。

绝缘电阻衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标，照相机连接器，其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。

抗电强度或称耐电压、介质耐压，是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。

其它电气性能。

除了连接器的关键技术难点，另一方面产品的可靠性问题不可忽视，其中包括了产品的可靠性设计，评估和测元器件试，很多时候人们都在讨论在连接器产品中质量重要还是可靠性重要的问题，也有的人认为质量好的连接器产品就代表着连接器的可靠性高，这种观点是错误的，照相机连接器厂家，人们之所以有这种观点还是对于连接器缺乏整体的认识和理解，其实连接器技术要求百分之九十是相同或相通的，对连接器产品从技术上进接插件行合理划分是掌握连接器技术的有效手段。

电子连接器种类繁多，但制造工艺基本相同，连接器的制造一般可分为四个阶段：冲压，电镀，照相机连接器生产厂家，注塑和组装。

1，冲压。

板对板电子连接器的制造过程通常以冲压销开始，通过大型高速压力机，电子连接器（引脚）由薄金属条冲压而成，大体积金属带的一端送入冲孔机的前端，另一端通过冲孔机的液压工作台卷绕到卷带盘上，金属带被拉出卷取卷轴并推出以打出成品。

2，电镀。

在连接器销钉冲压后，应将其送至电镀部分，在此阶段，连接器的电子接触表面将镀排针有各种金属涂层，照相机连接器价格，类似于冲压阶段的一类问题，例如销的扭曲，碎裂或变形，也在将冲孔销送入电镀设备的过程中发生。

照相机连接器生产厂家-照相机连接器-上海矽川电子科技1由上海矽川电子科技有限公司提供。上海矽川电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。矽川电子——您可信赖的朋友，公司地址：上海浦东新区金湘路333号1004室，联系人：周小姐。