

六盘水市ZHONGHN蓄电池12V280AH无市电区域

产品名称	六盘水市ZHONGHN蓄电池12V280AH无市电区域
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

六盘水市ZHONGHN蓄电池12V280AH无市电区域 UPS电源主断路器由交流主断路器（交流输入断路器、旁路输入断路器、交流输出断路器、维修旁路断路器）和直流输入断路器组成。

(2) 交流主断路器宜选择D型脱扣器，交流馈线开关宜选择C型脱扣器。

(3) 直流输入断路器应选用直流断路器，不得用交流断路器替代。

(4) UPS电源主断路器宜带有辅助触点和报警触点，交流馈线开关宜带有报警触点。

(5) UPS电源交流输出断路器与交流馈线开关之间应满足2~4级的级差配合要求。

(6) 旁路输入断路器额定电流按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。(7) 使用外加电阻的驱动：步进电机的绕组使用粗导线时，线圈电阻 R_w 值很小，如下图所示。在各相线圈中，串联外部电阻 R ，为的是限制绕组流过的电流小于额定电流 I 。限制绕组流过电流的方法，可采用降低电源电压和串联外部电阻 R 的两种方法。假设步进电机的线圈电感为 L ，绕组电阻为 R_w 电气时间常数为，外加电阻 R 时，电气时间常数公式如下：外加电阻使时间常数 变小，电流上升比较快，从而使步进电机的驱动脉冲频率变快，上图所示为无外部电阻与带外部电阻 R 的电流上升曲线的比较， t_1 时刻，没有电阻 R 时，电流只上升到 I_1 ，有电阻 R 时，电流上升到 I_2 ，使高速时的转矩得到很大的改善；缺点是铜耗增大。

电池应带电解液并充好电出厂，在现场安装好后，只需进行补充充电后即可浮充运行。密封反应效率
蓄电池密封反应效率应不低于95%。 防爆性能

蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部。 蓄电池组事故冲击放电能力 蓄电池组(220V系统)以预放电1h后，叠加冲击电流放电1次，冲击电流应符合表1规定。冲击放电时蓄电池组端电压不低于202V。表1 预放电流、冲击电流 标准电压 V 预放电流 冲击电流 AILE爱乐蓄电池 AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLevery蓄电池 ALLWAYS蓄电池 AMERCOM艾默科蓄电池 ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池 APCNEW蓄电池 APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池 ARSTEI艾瑞斯蓄电池 AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 BandarI巴达尔蓄电池 BATA鸿贝蓄电池 BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池 BLOODMA汗血马蓄电池 BLOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池

[延安市拉普特蓄电池12V65AH物业监控室控制室](#)