

山西泰乐松密封车底涂料批发零售 泰乐松密封车底涂料山西专卖店

产品名称	山西泰乐松密封车底涂料批发零售 泰乐松密封车底涂料山西专卖店
公司名称	郑州乐泰胶水总代理
价格	260.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州汽配大世界前排南一号
联系电话	0371-65707971 13693717886

产品详情

泰乐松密封车底涂料 塑封保护爱车底盘 防止雨雪腐蚀和砂石溅击 减少噪音

无毒、无污染、使用安全，性能稳定

常温发黑一定要注意发黑前的处理，在发黑之前请一定要把工件的油除干净才能确保发黑质量！2000 black产品介绍 不含沥青，是以橡胶为基材的溶剂反应型涂料。在完全自干后，由于材料与基体的良好结合，涂层提供永久弹性防腐蚀保护，并有良好抗老化性能和低温抗开裂性。干膜与清洁后的车底、已喷涂表面及PVC粘合良好，并具有良好的抗擦性。在以下条件可喷涂基本汽车漆（传统的或水性的）-----涂层16小时自干后 -----预处理开始表干后喷涂 -----有条件的可用烘房在60度下烘干 应用范围 2000 black 适用于车体、车轮、前后裙边、门边的防腐蚀保护及修补，特别是对路上石击的保护。产品对裸钢板和喷涂后表面有良好粘着力，也适用于新部件。2000 black

也适用于车轮、侧围的吸音，及修补件、焊缝及接合部位的覆盖、密封。技术资料 颜色：黑色 气味：汽油气味 密度：约 0.97 g/cm³ 固含量：约46% 抗流挂：良好 湿膜厚：约1.5mm 成膜时间：2—4小时 自干时间：24—48小时 抗擦性：很高 施工温度：10 °C – 25 °C 使用温度范围：-25 °C-80 °C 预知事项 施工前必须先阅读安全手册，了解有关预防措施和安全

建议，对于无需标签的化学品预先观察，做好相应的预防措施。预处理使用

重要信息不要喷涂在接合处、发动机、驱动部、排气管、催化剂及制动系统。使用后用气吹Teroson UBC枪并用Clean FL清洗。胶枪若堵塞，胶罐会胀破。清洁若有过喷，立即用Clean FL擦去。储存霜敏感性：无建议储存温度：10 °C 到 25 °C 有效期：18个月 包装 罐装 1升

郑州中汽配大世界永大汽配经营部经营的永大胶粘作为汉高乐泰河南总代理，自成立以来成为汉高产品组合的一部分，因其优质粘合剂和密封剂而出名。自50多年前独特的厌氧技术最初发展以来，

Loctite产品已经成为许多日常生活核心机器和产品的重要成分。

Loctite产品为一系列粘合剂技术和制造工艺提供了解决方案。

这些产品用于电子、汽车、航空航天、生物医学和许多制造业等多种市场。通过在真实解决方案中开发理念，他们利用资源为每个客户谋求利益。汉高乐泰粘胶历史

2004年，郑州永大胶粘公司，成为汉高乐泰合作伙伴，代理

LOCTITE、HYSOL工程密封剂和Frekote脱模剂产品。企业文化 愿景：我们立志-

敏锐预测客户面对的快速多变的商业环境，成为最 值得信赖&尊敬&推崇的合作伙伴。

自强：我们任用、培养最优秀人才，不断学习，不断成长，不断挑战自我，共同投入到工作中。

信誉：我们相信，与客户的关系是基于对市场的一致认识；是强调质量，保护和增值客户业务的承诺。

自信：我们坚定不移地解决问题，为所有客户创造效益。

诚信：我们谨守行为道德，正直、诚实，尊重所有的人。服务宗旨

一流品质、专业服务、诚信待客、持久合作 社会责任

为客户提供环保、节能、可持续性工艺方案，做优秀企业公民，回报社会。使命目标

竭诚为股东创造最大效益是郑州永大胶粘公司的使命。 www.jwjkj.com