

# 环保带式压滤机 化工带式压滤机 厂家直销 广州绿泰环保机电

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 环保带式压滤机 化工带式压滤机 厂家直销<br>广州绿泰环保机电 |
| 公司名称 | 广州绿泰环保机电有限公司                     |
| 价格   | 1.00/普通                          |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 广州市花都区新华镇三华村华海工业区87号             |
| 联系电话 | 020-36862638                     |

## 产品详情

环保带式压滤机 化工带式压滤机 广州厂家直销 广州绿泰环保机电 广州绿泰环保机电公司主要生产带式压滤机，带式污泥脱水机，带式浓缩压滤机，带式浓缩污泥脱水机，加长型带式压滤机，加长型浓缩压滤机，全自动一体化带式压滤机，立式浓缩污泥压滤机，卧式带式压滤机。产品还可以广泛应用到：生活废水，工业污水，印染，纺织皮革，电镀，洗砂，酿造，化工，石油，陶瓷，医药，食品等多个行业。欢迎咨询洽谈：陈小姐：13653005662。LTD2000NJ带式浓缩型压滤机主要技术参数和质量保障要求

- 一、主要技术参数 1.主机型号:LTD2000NJ 2.主机功率:4.1KW 成套设备功率:17.8KW  
3.主机外型尺寸:长×宽×高=5900×2800×2045(mm) 4.滤带有效宽度:2000mm 5.滤带有效速度:2-10m/min  
6.滤带张紧及纠偏气压:0.25MPa 7.滤带冲洗水压力:0.4-0.5MPa  
8.滤带采用缎纹带，上滤带长度:15600mm,下滤带长度:15600mm，浓缩带长度：5250mm  
9.污泥(浓泥浆)处理量：18-22m<sup>3</sup>/h 10.滤饼含水率:约80% 二、质量保障要求 1.主机机架采用镀锌碳钢120×120×5mm方管制成,其表面经高强度防腐蚀处理,耐酸碱防锈能力。（底漆为环氧富锌漆，面漆为氟碳漆）  
2.挡泥板、防水罩、喷嘴、M10以下螺丝、5mm以下薄板零部件,接水盘用PVC板焊接而成。3.挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶。主脱水辊压滤机部分用不锈钢制成，端板由12mm钢板制成。4.主传动电机采取摆线针减速机变频电机调速。5.滤带采用优质高强度聚脂尼龙制成,可保用4000工作小时。6.整机保用一年。