

双组份聚氨酯密封膏 毕节双组份聚硫密封胶 水库用

产品名称	双组份聚氨酯密封膏 毕节双组份聚硫密封胶 水库用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

1、huanbaowudu性根据guo家毒性分级属wudu级。因此双组份聚硫密封胶可以放心用于蓄水池，游泳池、自来水厂等fangshui工程2、气密性好双组份聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是好的。

用油灰刀将配制好的聚氨酯密封胶先在接缝两侧涂刮一层，再将聚氨酯密封胶嵌入缝道中，尽量fangzhi夹带入气泡。嵌缝后将聚氨酯密封胶表面平整光滑。本产品的施工活性时间在25。C大约为2小时。嵌缝施工完毕后应对接缝进行检查，及时修扑孔洞，并将界面防污胶带chuqu。

具体做法如下:双组分聚硫密封膏将双组分聚硫密封膏A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A:B=100:10~100:14(比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户。

2、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。应防止气泡混入，切记涂胶时，应该压实，填平密封处，防止气泡混入。搅拌好的双组分聚硫密封膏必须在2个小时内使用完，因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

) 6、配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。注：本产品为流淌型和非流淌型两种。一、配合物的性能:非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。