

# 双组聚硫密封胶 邢台双组份聚硫密封胶 平面缝用

产品名称	双组聚硫密封胶 邢台双组份聚硫密封胶 平面缝用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

本产品应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中，在不高于27 的条件下，自生产之日起，贮存期为六个月。注意事项1、防止浸水受潮，避开直射阳光，于通风良好处保管；2、使用止水胶时要严禁用火，并注意通风；3、施工时产生的垃圾，请用适当设备烧却；4、施工时请使用防护眼镜、手套、口罩。

聚氨脂密封膏组成聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

双组份聚硫密封胶用途1、铁路、公路、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水；2、密封预埋件周围的接缝（如:人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；3、密封H型钢材周围的接缝；4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；5、粘贴粗糙表面的条状密封条；6。

双组分聚硫密封膏的配制：双组分聚硫密封膏把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。

聚硫密封胶施工技术要求1、伸缩缝封界面必须用手提砂轮机或者钢刷进行表面处理，必要是用切割机切割处理，确保粘接界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。2、聚硫密封胶混合要完全充分，双组份混合至颜色均匀一致。

双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂

配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

3分类一般为可硫化型。自流平双组份聚硫密封胶(膏)广泛用于土木工程、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料，还常用于各类油箱、燃料罐、机械、复合玻璃的密封。4应用自流平双组份聚硫密封胶(膏)适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。