

# 临汾豆制品污水处理设备

产品名称	临汾豆制品污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:豆腐房、腐竹 适用于:大豆粉、豆腐、豆腐丝、豆浆、豆浆粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素鸡、素火腿、发酵大豆制品、大豆蛋
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

临汾豆制品污水处理设备：作坊污水的产生

农村豆腐作坊主要加工豆腐。豆腐加工的主要原料是大豆，豆腐加工的主要原料是大豆。晒干后的大豆经筛选去除杂质后，用水浸泡、使其充分吸水，然后用打浆机磨碎，用水调成豆浆。豆浆蒸煮后，根据不同的产品，加入不同量的卤水，搅拌均匀，压滤脱水后，可制成各种豆腐制品。

豆腐加工中的污水排放污水水量在豆腐生产的中，产生大量的污水，污水主要来源于水洗、浸泡和压滤，另有部分冲洗水污水。各股污水的水量和浓度会随着生产工艺、产品类别、生产习惯等的不同而不同。农村豆腐坊因豆腐生产而排放大量的污水，污水中的有机物污染物浓度高，对水污染严重。

故要对农村豆腐作坊污水作出处理，处理达标后方可排放。

临汾豆制品污水处理设备工艺

农村豆腐作坊污水由于其含有大量的有机物，故较适宜采用生物的进行处理，豆腐作坊水量较小，可以适当预处理，来生化处理段的负荷，比如絮凝沉淀预处理，可以去除大部分的悬浮物，及一些大分子有机物，可以很大程度上原水的COD，为后续生化处理打好基础。

闲置时间的长短应根据废水的变化情况来确定，实际运行中，闲置时间经常变动。江西鹰潭一体化污水处理设备活性污泥的良好沉降性能是保证活性污泥处理正常运行的前提条件之一。如果污泥的沉降性能不好，在R的反应期结束后，污泥难以沉淀，污泥的压密性差，上层清液的排除就受到，水泥比下降，每个运行周期处理污水量下降。另外,对于气态污染物生物进化的机制了解还不充分,设计和运行基本还停留在和现场实验获取数据的水平,造成一些设备的运行效果不。添加阻垢剂可以控制碳酸盐垢、硫酸盐垢以及氟化钙垢，还可以硅垢。添加的阻垢剂可分为3类：六偏钠、有机盐和多聚盐。临汾豆制品污水处

理设备