

双组份聚硫防水密封胶 郑州双组份聚硫密封胶 污水厂用

产品名称	双组份聚硫防水密封胶 郑州双组份聚硫密封胶 污水厂用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

不同厂家生产的产品性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件也不尽相同，选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工，并接受其技术指导。材料进厂后要及时将材料的合格证、材质证明及时上报监理并申请对材料进行复检，对不合格的产品决不允许使用，在监理人的下将之清理出场。

双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水。

客户须知：1.本公司产品均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等2.由于本公司属于加工生产厂家，一般无大量库存，产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。

技术参数：外观黑色均匀膏状物密度1.1-1.2g/cm³固化速度4-6mm/24h表干时间40-60min拉伸强度 6.0MPa剪切强度 5.0MPa邵氏A硬度55-65下垂度0mm固体含量(%) 95低温属性-45 无断裂建议施工温度10-40 服务温度：聚氨酯密封胶产品特性-45-90 单组份聚。

该产品配用油漆对金属混凝土等材质具有良好的粘接性，施工方便、操作简单，是建筑施工，防水止渗不可缺少的密封材料。双组份聚硫密封胶配合比：主剂(A):固化剂(B)=100:10(份，状态下)，随季节，地域气温的变化。

密封胶的制作工艺较为简单，不需预成型，可有效地控制胶浆的硫化速度，大大密封胶的保存期，以适

应施工需要。应用密封胶，可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础，与刚性接口工艺相比，可使施工速度50%，而与承插口管胶圈接口施工工艺相比，可大幅度工程造价，经济效益显著。

必须保证被粘表面干燥、平整，以防止粘不良。如构筑物不干，可用喷灯烘干。2、聚氨酯单组份防水胶施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚氨酯单组份防水胶把构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板，这种接缝板材我们厂就生产，傳门和聚氨酯单组份防水胶配套使用。