

非下垂双组份聚硫密封胶 嘉兴双组份聚硫密封胶 水厂用

产品名称	非下垂双组份聚硫密封胶 嘉兴双组份聚硫密封胶 水厂用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、两次涂胶施工时间间隔可能超过8小时时，要采用干式连接。干式连接胶体接头处理：前次涂胶结束时应留下斜型毛面搭接面。再次涂胶时先用手或在原胶体接头斜面上涂胶一层，然后再进行本次涂胶施工。

双组份聚硫密封胶按照流动性可分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型；非下垂型双组份聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直。

注意事项1.当温度-10 或出胶速度达不到工艺要求时,建议烘烤加热2.在温度15-35 、湿度55%-75%RH条件下施工佳；3.开封后应当天用完，如用不完需严格密封保存；聚硫密封胶的注意事项与施工注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。

3、涂刷底涂液，设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制，按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

5、固化速度调控：因为固化速度受气候条件的影响，最好事先做些小试验。如果固化过快(如小时以内)可适量B组份用量;固化过慢，可适当B组份用量。6、向施工缝内填入聚闭孔泡沫板填充作衬。7、可以根据自己的工期实验调制好A、B组份的比例，在缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

混合时应fangzhi气泡混入，涂胶时应防止气泡混入、压实、填平密封处。每纸箱包装为5组，25公斤/箱。

客户可根据使用量来酌量订购。双组份聚硫密封胶的应用范围：虽然双组份聚硫密封胶的价格较贵，应用受到一定的，但是由于它有各种优良的物理化学性能，所以在各种大型工程上均广泛应用。

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的peifan g，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和。