

智能喷射器雨水调蓄池底冲洗

产品名称	智能喷射器雨水调蓄池底冲洗
公司名称	惠山区钱桥安澜雅保洁服务部
价格	15500.00/台
规格参数	品牌:浩润环保 型号:HRZNP 材质:304不锈钢
公司地址	全国发货
联系电话	15537686090

产品详情

浩润智能型喷射器分为可旋转和不可旋转两种类型，两种类型的都配备了水泵和喷头装置，不同之处在于可以在270°范围内进行喷射，和固定范围内喷射。浩润智能旋转喷射器的清洗覆盖面积更广。

设备组成：

旋转电机和潜水排污泵，液位计

旋转电机功率为400-1000w，潜污泵电机功率为4-15kw

潜污泵和旋转电机都具备手自动转换功能；

潜污泵和旋转电机都有故障报警功能；

潜污泵有超低浮球保护功能；

启动顺序：潜污泵启动平稳后旋转电机才可以启动；

液位计液位：实时液位H，搅拌启动液位H1，搅拌停止液位H2，冲洗启动液位H3，冲洗启动停止液位H0；除实时液位外，其余液位都可以手动设置，并在触摸屏处显示。

主要用途：

主要用于专门针对雨水调蓄池设计的智能冲洗曝气设备，能够利用气液混合装置对调蓄池内含有沉渣的污水进行曝气，搅拌和冲洗，避免污水污染环境。

对雨水调蓄池、箱涵、廊道等进行有效的清洗和搅拌。调蓄池内的水排空后，再对调蓄池的底部进行冲洗。不仅可以自动进行平面冲洗，而且还可以进行定点冲洗。

工作原理：

在调蓄池底部的水泵排水时，当配置的液位计监测到调蓄池的水位达到设定水位时，智能喷射系统控制智能喷射器的高压喷射装置开始从左到右在270°范围内，一边对调蓄池进行全方位搅拌，使池底的沉淀物处于悬浮状态。同时，潜污泵抽排悬浮状态的污水，避免悬浮物再次在池底沉积。