

双组份聚硫建筑密封膏 牡丹江双组份聚硫密封胶 广场用

产品名称	双组份聚硫建筑密封膏 牡丹江双组份聚硫密封胶 广场用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

按型号可分为：PG321双组份聚硫密封胶，PS852双组份聚硫密封胶，SGJL851双组份聚硫密封胶等。按模量又可分为高模量型和低模量型，高模量是指度低伸长率，低模量是指高伸长率低强度。按流动性又可分为非下垂型聚硫防水密封胶和自流型聚硫防水密封膏。

) 6、配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。注：本产品为流淌型和非流淌型两种。一、配合物的性能:非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

2.用略宽于接缝的聚填缝板填塞板缝，板缝深度约为缝宽度的50%。3.将双组分密封膏按照产品说明进行配比，混合均匀，注意尽量根据实际用量配置，以免造成浪费。4.将混合均匀的密封膏装入胶枪内，用挤注枪缝隙中，并用将密封膏压实抹光，保持均匀平整。

使用寿命长，具有卓月的防渗漏粘接密封性能。二、聚硫建筑密封膏使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。三、聚硫建筑密封膏在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、或流动；而自流平型专门用于水平。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。双组份聚氨酯密封膏（胶）型号很多的，不同的地方使用不同的型号的，我们这里的型号是非常的齐全的，了实际的应用的效果。

可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。双组份聚硫密封膏A:B=10:1左右搅拌均匀后，2-3小时内完成使用。产品属中性、无污染、防腐、粘接力强、弹性、密封性好

、耐水、耐油、抗老化、使用时间长。

pg321双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用水，需要一定的抗老化和性。