

聚氨酯建筑密封膏 广州双组份聚硫密封胶 机场混凝土建筑防水用

产品名称	聚氨酯建筑密封膏 广州双组份聚硫密封胶 机场混凝土建筑防水用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、填塞衬垫材料：缝要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸设计要求3、嵌填聚氨酯密封膏:按产品A:B=1:1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多。

一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺。AB双组份聚硫密封胶是一种新颖级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。

混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。5.1密封界面清洁处理用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的的30*30mm的泡沫板条，将混凝土变形缝内及表面的杂物干净，除去灰尘，保证基面干燥。

5.5注胶工艺1、将枪嘴待密封的变形缝内，按设计深度均匀密度的将密封胶注入变形缝内，然后用带弧度的专用工具进行刮压，后的缝面呈月牙形，固化后的胶体表面应光滑平整无气泡，胶部应保持密实无断头，并保持黏结牢固，无脱胶断裂、渗水现象。

现在季节已经变冷，我公司生产的双组份聚硫密封胶的配法已经改变成冬季专用型，的保证工程施工。再就是用B组分固化剂的用量来调节固化时间，两组份的使用比例应在10:1-1.2之间。B组分越多，固化时间就越短。

不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、或流动；而自流平型zhuani门用于水平。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。双组份聚氨酯密封

膏（胶）型号很多的，不同的地方使用不同的型号的，我们这里的型号是非常的齐全的，了实际的应用的效果。

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封胶均适用于河道治理和污水处理，最好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。