

# LED可变限速标志牌

产品名称	LED可变限速标志牌
公司名称	深圳森韵电子有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	广东·深圳·龙岗布吉康正路布吉莲塘工业区5栋2楼
联系电话	0755-89894199 15899861719

## 产品详情

一、可变限速标志显示屏简介：可变限速标志显示屏由设置在标志板附近控制箱内的微处理器操作，控制箱设在路侧，微处理器通过光纤环网与中心计算机相连，通过通信网络接受中心计算机的监控，执行中心计算机指令，反馈设备运行状态、各种故障信息及通信连接故障等。其原理框图如下所示：二、可变限速标志显示屏主要技术参数

工作环境温度范围：-25 ~+60 湿度范围：-20%~+95% 外圈直径：940mm 红色字符点阵：16 x 16 黄色LED平均使用寿命：100000小时 亮度调节：手动调节，8级 工作电压：AC220V ± 15% 50Hz ± 3Hz 最大功耗：300W 平均功率：250W 通信接口：RS-232C 传输方式：异步 半双工 传输速率：9600 ~ 57600bps 可视距离：50-300米 箱体材料：冷轧钢板 防护等级：IP65 MTBF：10000小时 抗风速：40m/s 屏体尺寸：1000mm\*1000mm厚度根据实际情况定

三、箱体结构 可变限速标志显示屏箱体采用1.2mm厚热镀锌的冷扎板，经高精度的数控机床加工，保证了高强度、精度、平整度及可靠性的要求，以及静电喷塑处理的工艺，具有可防曝晒、雨雪、盐碱气体、灰尘、腐蚀等。