

吉林316不锈钢调节阀排污系统本地仓库

产品名称	吉林316不锈钢调节阀排污系统本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

吉林316不锈钢调节阀排污系统本地仓库吉林316不锈钢调节阀排污系统本地仓库

4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。(3)耐腐蚀性 闸阀优点(5)防止闪蒸和空化 重量轻:本体采用**球墨铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。调节阀按驱动方式可分为:手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的液动调节阀; 结构特点:长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象,引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀,克服了一般闸阀密封不良,生锈等缺陷,弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果,该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。按流量特性可分为:线性、对数型(百分比)、抛物线、快开。重量轻:本体采用**球墨铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。调节阀按驱动方式可分为:手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的液动调节阀;