

高模量双组份聚硫密封胶 唐山双组份聚硫密封胶 地下防水接缝用

产品名称	高模量双组份聚硫密封胶 唐山双组份聚硫密封胶 地下防水接缝用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

具体做法如下:双组分聚硫密封膏将双组分聚硫密封膏A, B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上(地板砖要求60公分见方的最佳), 按说明书给定的配合比, 混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(比), 将两个组份混合均匀, 即可使用, 在出厂时, 我公司都已按比例配比好了, 并且在箱里用塑料筒分开放了, 用户。

表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。将自流平型双组份聚硫密封胶按比例调制好以后, 直接灌到地缝里, 本产品为水状物, 能够流淌到建筑物变形缝里, 在施工建筑物平面的地缝时, 用自流平型双组份密封胶会省时省力。

双组份聚氨酯密封胶产品特性1、单组份、湿固化, 立面施工不流淌; 2、具有弹性, 初粘性好, 中等强度; 3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好; 4、良好的填缝性能; 5、中断打胶时拉丝短; 6、对基材无腐蚀、无渗透污染; 7、低挥发性气味。

总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封, 以及公路路面, 飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封, 特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

2、填充背衬材料: 按设计要求, 向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液: 设计要求使用底涂液的工程, 或长期浸水部位的密封, 需要涂底涂液涂刷在被粘表面上, 干燥成膜。4、密封剂的配制: 双组份聚氨酯建筑密封胶按说明书给定的配合比, 将两个组份混合均匀, 即可使用, 不论机混或是手工混合, 都应达到色泽均匀无色差。

广泛应用于地铁、市政、跑道、公路桥梁等工程的混凝土伸缩缝、沉降缝、变形缝的嵌缝密封, 特别

适用于水厂、泳池、电站、污水处理厂等供排水工程。我们公司生产的双组份聚硫密封膏（胶）系固化型。由A、B两组份组成，A组份为白色状聚硫预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体。

聚硫建筑密封膏（胶）技术指标执行：JC/T483—2006性能名称A类B类一等品合格品优等品一等品合格品
密度，g/cm³1.50±0.1适用期，h2~6表干时间，h 24渗出性指数 4流变性下垂度（N型），mm 3流平性（L型），mm光滑平整低温柔性， 拉伸粘接性最大拉伸强度，。