

建筑双组份聚硫密封胶 佛山双组份聚硫密封胶 水库用

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 建筑双组份聚硫密封胶 佛山双组份聚硫密封胶 水库用 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 8.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

两种密封胶显著的特点是固化的不同，单组份聚氨酯密封胶的固化主要依靠湿空气固化，而双组份聚氨酯密封胶的固化是两种密封胶都用于土木建筑，交通运输，（高速公路，桥梁，飞机跑道，地下管道）的嵌缝密封，而单组份密封胶与双组份密封胶不同的是，单组份密封胶可用于汽车挡风玻璃的安装。

3、被粘面必须进行清洁处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。不能有水、油污、灰尘等。雨天不能施工，气温在5℃以下不宜施工。4、为了更好的发挥密封胶的特性，从而工程，在被粘结的界面上，事先刷上一层专用的基层处理剂，待其干后再嵌填密封胶。

必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用。4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜（底涂料另配）。

单组份聚氨酯密封胶技术参数与产品特性聚氨酯密封胶为高模量、度、粘接类聚氨酯密封胶，分为单组份和双组份两种，室气固化，高固含量，耐候性好，弹性好，固化中及固化后不会产生任何有害，对基材无污染，表面可漆性强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。

有单组份和双组份之分。双组份聚硫密封胶配比与施工注意的事项：配比1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。2、双组份聚硫密封胶需要到现场自己进行搅拌，配制好的双组份聚硫密封胶产品须在两小时内用完，因为在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。

自流平型双组份聚硫密封胶：外观为水状胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老。